

WA 9 F-500

WA 6 F-500

WA 3 F-500

Popis

WA F-500 jsou plnitelné hasicí přístroje s vnitřní tlakovou patronou. Po vytažení příslušného pojistného kolíku se aktivace hasicího přístroje WA 6 F-500 a WA 9 F-500 provede pomocí nárazecího systému. WA 3 F-500 se přetlakuje stisknutím horní páky ventilu.

Pomocí hadice a trysky lze proud hasebního prostředku cílit a dávkovat směrem ke zdroji ohně.

Hasicí přípravek se skládá z vody a přísady F-500 Encapsulator Agent. Tato přísada se vyznačuje zvláště účinnými hasicími vlastnostmi:

- Snížení povrchového napětí
- Zvýšení povrchové aktivity
- Rychlejší snížení tepla
- Uzavření hořící látky a hořlavých plynů

Přísada do hasiva F-500 je vhodná zejména při hašení požárů plastů, pryže a baterií.

V hasicím přístroji je přísada uložena ve speciálních kartuších, které se otevřou až při aktivaci hasicího přístroje. Proto mají tyto modely obzvláště snadnou údržbu a jsou šetrné k životnímu prostředí.

Oblasti použití

- Hašení požárů materiálů různých druhů v rámci třídy požáru A, zejména plastů, pryže a lithium-iontových baterií
- Obráběcí průmysl
- Montážní provozy s Euro přepravkami
- Opravy
- Sklady pneumatik
- Sklady palet
- Provozy na likvidaci odpadů
- Nabíjecí stanice baterií, sklady baterií
- Fotovoltaické systémy
- Tekuté sklo
- Závody Formule 1
- Domácnosti

Zvláštní přednosti

- Hasicí prostředek bez fluoru
- Rychle a zcela odbouratelné
- Ekologicky šetrné kartuše s přísadou se snadnou údržbou
- Schválení hasiva podle UL, EN a Seeschiffahrt



E001092

- Skladové číslo NATO pro hasicí prostředek F-500
- Bez sedimentace (kompletní smíchání)
- Bez inkrustací úzkých průřezů
- Velmi odolné vůči korozi (pH 7)
- Viditelné potlačení kouře
- Splňuje požadavky EN 3 pro použitelnost na elektrické systémy (do 1000 V, minimální vzdálenost 1 m)
- Osvědčená a bezpečná technologie plnění
- Jednoduchá a bezpečná obsluha
- Hasicí pistole s integrovanou funkcí pro odlehčení tlaku (pro WA 6 F-500 a WA 9 F-500)
- Dosah 4 m až 6 m
- Bez omezení viditelnosti při hašení
- Snížené povrchové napětí hasiva zlepšuje hasicí účinek (smáčecí účinek)
- Zvýšená povrchová aktivita zlepšuje pronikání hasiva do hořlavého materiálu
- Velmi silný účinek chlazení vlivem časného uvolnění energie do hasicí vody (změna fáze začíná už přibližně při 70 °C)
- Zapouzdření hořící látky, zabránění emise hořlavých výparů
- Osvědčená vnitřní a vnější plastová povrchová úprava nádoby
- 100 % tlaková zkouška každé nádoby
- Splňuje požadavky ASR A2.2 na snižování následných škod a hasicí výkon
- Snadná údržba (opakované díly, velký servisní otvor, samostatné uložení přísady)
- Schválení hasicího přístroje podle DIN EN3 a směrnice o tlakových zařízeních (CE)

Poznámka: Oficiální verze je v anglickém jazyce. Pokud je tento dokument přeložen do jiného jazyka a je-li v přeloženém dokumentu nesoulad s oficiální anglickou verzí, pak je rozhodující oficiální anglická verze.

Technické údaje

WA 3 F-500	WA 6 F-500	WA 9 F-500
		
3 l vody s 3 %	6 l vody s 1,5 %	9 l vody s 2 %
F-500 Encapsulator Agent SP 83/08		
EN 3, CE*	EN 3, CE*	EN 3, CE*, Wheel Mark**
+5 °C až +60 °C (nemá ochranu před mrazem)		
Vestavná výška	410 mm	510 mm
Vestavná šířka	230 mm	280 mm
Hmotnost (s náplní)	6,1 kg	14,9 kg
Doba hašení cca	12 s	41 s
Klasifikace	8 A (2 LE)	21 A (6 LE)
Katalogové č.	012169	012358

*směrnice 2014/68/EU

**směrnice 2014/90/EU

neuruppin a další názvy produktů uvedené v tomto dokumentu jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Made in Germany



- ✓ svařovány
- ✓ s povrchovou úpravou
- ✓ plněný
- ✓ testovány

neuruppin

Nejvyšší kvalita pro vaši bezpečnost

Váš specializovaný prodejce
produktů požární ochrany