

WA 3 F-500

WA 6 F-500

WA 9 F-500

Beskrivelse

WA F-500-serien er patronladete håndslokkere. Etter at sikringspinnen er trukket ut aktiveres WA 6 F-500- og WA 9 F-500-modellen ved at man trykker på slagknappen. WA 3 F-500-modellen settes under trykk når man trykker ned den øvre ventilspaken.

Rett strålen mot brannen!

Slukkemiddelet består av vann og additivet F-500 Encapsulator Agent. Dette additivet utmerker seg ved at det har ekstra effektive slukke-egenskaper:

- Reduserer overflatespenningen
- Øker aktiviteten i grensearealene
- Raskere varmereduksjon
- Kapsler inn brannobjektet og brennbare gasser

Slukkemiddelet F-500 er særlig egnet mot brann i plast, gummi og batterier.

Additivet oppbevares i spesielle patroner i brannslukningsapparatet, som åpnes først når slokkeren aktiveres. Derfor er disse modellene spesielt service- og miljøvennlige.

Bruksområdene omfatter

- Brannbekjempelse på en rekke materialer i brannklasse A, spesielt plast, gummi og litium-ion-batterier
- Produksjonsindustri
- Monteringsbedrifter med eurokasser
- Reparasjonsverksteder
- Dekkopbevaring
- Palleoppbevaring
- Avfallsbedrifter
- Batteriladere, batterioppbevaring
- Solcellepanelanlegg
- Flytende glass
- Formel 1-konkurranser
- Boarealer

Hovedfordeler

- Fluorfritt slukkemiddel
- Raskt og fullstendig nedbrytbart
- Miljø- og servicevennlige additivpatroner
- Godkjennelser ifølge UL, NS-EN og sjøtransport



E001092

- F-500 har et NATO-lagernummer
- Ingen sedimentdannelse (fullstendig utblanding)
- Ingen avleiringer på trange tverrsnitt
- Svært langsomt korroderende (pH-verdi 7)
- Synlig røykhemmende
- Oppfyller kravene i NS-EN 3 om anvendbarhet på elektriske anlegg (opptil 1000 V, 1 m minsteavstand)
- Utprøvd og sikker ladeteknologi
- Enkel og sikker betjening
- Slukkepistol med integrert trykkavlastningsfunksjon (for WA 6 F-500 og WA 9 F-500)
- Kastelengde 4 m til 6 m
- Ingen sikthindring ved slukking
- Forbedret slukke-effekt, fuktemiddel-virkning, grunnet redusert overflatespenning i slukkemiddelet
- Økt grensearealaktivitet forbedrer slukkemiddelets inntrengningsevne i det brennbare materialet
- Meget sterk kjøle-effekt, fordampning av slukkemiddelet begynner allerede ved ca. 70 °C
- Innkapsling av brannobjektet, forhindrer utslipp av brennbar damp
- Utprøvd plastbelegg på innsiden og utsiden av beholderen
- 100 % trykktest på hver beholder
- Oppfyller kravene i ASR A2.2 (tyske tekniske regler for arbeidsplasser) om slukke-effekt og om reduksjon av følgeskader
- Enkelt vedlikehold (festedeler for gjenbruk, stor serviceåpning, adskilt additivoppbevaring)
- Godkjent brannslukningsapparat ifølge NS-EN 3 og trykkutstyrsdirektivet (CE)

Merk: Den Tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den Tysk utgaven og den oversatte, vil den Tysk være førende.

Made in Germany



- ✓ sveiset
- ✓ belagt
- ✓ fylt
- ✓ testet

neuruppin

Høyeste kvalitet for din sikkerhet

Din spesialforhandler av brannsikringsprodukter

Tekniske data

	WA 3 F-500	WA 6 F-500	WA 9 F-500
Slukkemiddel	3 l vann med 3 %	6 l vann med 1,5 %	9 l vann med 2 %
Godkjenninger og sertifikater	EN 3, CE*	EN 3, CE*	EN 3, CE*, Wheel Mark**
Temperaturområde	F-500 Encapsulator Agent SP 83/08 +5 °C til +60 °C (ikke frostbeskyttet)		
Monteringshøyde	410 mm	550 mm	510 mm
Monteringsbredde	230 mm	275 mm	280 mm
Vekt (i fylt tilstand)	6,1 kg	10,7 kg	14,9 kg
Tømmetid ca.	12 sek.	26 sek.	41 sek.
Klassifisering (Slukkemiddelenheter)	8 A (2 LE)	21 A (6 LE)	27 A (9 LE)
Artikkelnr.	012169	012358	012158

Tekniske endringer forbeholdt

*Direktiv 2014/68/ EU

**Direktiv 2014/90/ EU

neuruppin og produktnavnene som er opplistet i denne dokumentasjonen er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.