

WA 3 F-500

WA 6 F-500

WA 9 F-500

Popis

WA F-500 sú plniteľné hasiace prístroje s vnútornou tlakovou patrónou. Po vytiahnutí príslušného poistného kolíka sa hasiace prístroje WA 6 F-500 a WA 9 F-500 uvádzajú do činnosti úderom na nárazníkovú armatúru. WA 3 F-500 sa natlakuje stlačením hornej ovládacej páky ventilu.

Pomocou hadice a dýzy je možné nasmerovať prúd cielene a v potrebnom množstve na ohnisko požiaru.

Hasiaci prípravok sa skladá z vody a prísady F-500 Encapsulator Agent. Táto prísada sa vyznačuje obzvlášť účinnými hasiacimi vlastnosťami:

- Zníženie povrchového napätia
- Zvýšenie povrchovej aktivity
- Rýchlejšie zníženie tepla
- Zapuzdrenie horiacej látky a horľavých plynov

Prísada do hasiva F-500 je zvlášť vhodná na hasenie požiarov plastov, gumených a batérií.

V hasiacom prístroji je prísada uložená v špeciálnych kazetách, ktoré sa otvoria až pri aktivácii hasiaceho prístroja. Vďaka tomu sú tieto modely obzvlášť šetrné k životnému prostrediu a ich údržba je mimoriadne ľahká.

Oblasti použitia - príklady

- Hasenie požiarov materiálov rôznych druhov v rámci triedy požiaru A, najmä plastov, gumených a lítium-iónových batérií
- Spracovateľský priemysel
- Montážne prevádzky s Euro prepravkami
- Opravovne
- Sklady pneumatík
- Sklady paliet
- Prevádzky na likvidáciu odpadov
- Nabíjacie stanice batérií, sklady batérií
- Fotovoltaické systémy
- Tekuté sklo
- Preteky Formule 1
- Domácnosti

Zvláštne prednosti

- Hasiaci prostriedok bez fluóru
- Rýchlo a úplne odbúrateľné
- Ekologicky šetrné kazety s prísadou s ľahkou údržbou
- Schválenie hasiva podľa UL, EN a Seeschiffahrt



E001092

- Skladové číslo NATO pre hasiaci prostriedok F-500
- Bez sedimentácie (kompletné zmiešanie)
- Bez inkrustácií úzkych prierezov
- Veľmi odolné voči korózii (pH 7)
- Viditeľné potlačenie dymu
- Splňa požiadavky EN 3 na použiteľnosť na elektrické systémy (do 1000 V, minimálna vzdialenosť 1 m)
- Osvedčená a bezpečná technológia plnenia
- Jednoduchá a bezpečná obsluha
- Hasiaci pištoľ s integrovanou funkciou pre odľahčenie tlaku (pre WA 6 F-500 a WA 9 F-500)
- Dosah 4 až 6 m
- Bez obmedzenia viditeľnosti pri hasení
- Znížené povrchové napätie hasiva zlepšuje hasiaci účinok (zmáčací účinok)
- Zvýšená povrchová aktivita zlepšuje prenikanie hasiva do horľavého materiálu
- Veľmi silný účinok chladenia vďaka včasnému uvoľneniu energie do hasiacej vody (zmena fázy začína už približne pri 70 °C)
- Zapuzdrenie horiacej látky, zabránenie emisii horľavých výparov
- Osvedčená vnútorná a vonkajšia plastová povrchová úprava nádoby
- 100 % tlaková skúška každej nádoby
- Splňa požiadavky ASR A2.2 na znižovanie následných škôd a hasiaci výkon
- Ľahká údržba (opakované diely, veľký servisný otvor, samostatné uloženie prísady)
- Schválenie hasiaceho prístroja podľa DIN EN3 a smernice o tlakových zariadeniach (CE)

Technické údaje

WA 3 F-500	WA 6 F-500	WA 9 F-500
		
3 l vody s 3 %	6 l vody s 1,5 %	9 l vody s 2 %
F-500 Encapsulator Agent SP 83/08		
Hasiaci prostriedok		
Osvedčenia pre hasiace prístroje	EN 3, CE*	EN 3, CE*, Wheel Mark**
Teplotný rozsah	+5 °C až +60 °C (nemá ochranu pred mrazom)	
Montážna výška	410 mm	510 mm
Montážna šírka	230 mm	280 mm
Hmotnosť (s náplňou)	6,1 kg	14,9 kg
Doba hasenia cca	12 sekúnd	26 sekúnd
Rating	8 A (2 LE)	21 A (6 LE)
Č. výrobu	012169	012358

*Smernica 2014/68/EÚ

**Smernica 2014/90/EÚ

NEURUPPIN a ďalšie názvy produktov uvedené v tomto dokumente sú ochranné známky a/alebo registrované ochranné známky. Neoprávnené použitie je prísne zakázané.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Váš predajca prostriedkov požiarnej ochrany: