

Poederblussers PG 1 E / PG 2 E PG 2 ES

Beschrijving

Poederblussers worden nog steeds hoofdzakelijk gebruikt om voertuigen te beschermen. Deze voorkeur komt mede door de volgende unieke productkenmerken:

- Hun universele inzetbaarheid bij alle soorten branden (branden van klasse A, B en C)
- Het zeer doeltreffend blusvermogen (hoge rating)
- Het betrekkelijk laag gewicht van de poederblussers vergeleken met hun bluscapaciteit
- Hun snelle blusvermogen

De PG 1/2 E en PG 2 ES poederblusser staat onder druk, hebben stevige cilinders van staal die voorzien zijn van messing afsluiters met zowel een proefventiel als een drukmeter, om continu de druk te monitoren en daarmee de betrouwbaarheid te garanderen.

De PG 1 E en PG 2 E modellen zijn voorzien van geïntegreerde controle-elementen in een kunststof kap, waardoor het mogelijk is de poederblusser met één hand te bedienen. De hand die de poederplusser bedient kan zowel de veiligheid ontgrendelen én de brandblusser activeren. Dit is met name nuttig bij autobranden waarbij één hand gebruikt kan worden om de motorkap lichtjes op te lichten en de andere hand de brandblusser kan bedienen.

De PG 2 ES brandblusser is uitgerust met een roestvrij stalen bedieningsventiel en een slang met een geïntegreerde straalpijp. De geïntegreerde straalpijpen zijn tijdens opslag aan de stalen cilinder vastgemaakt met een magneet. Het ontwerp maakt het mogelijk om het poeder via een hele kleine opening op één gebied van de motor te richten, of op andere gesloten gebieden, en daarmee de impact te genereren van een blussysteem van buiten het actuele gebied.

Het poeder is het uitgeteste en geteste hoge prestatie blusmiddel Neutrex ABC 85.

Een autohouder wordt standaard bijgeleverd bij alle brandblussers.

Een beschermkist en verschillende etiketten zijn als toebehoren op aanvraag beschikbaar.



Voorbeelden van gebruikslocaties

- Auto's, bestelwagens en vrachtwagens
- Boten
- Recreatieve auto's en kamperen
- Woonboten
- Garages
- Hobbykamers
- Machine- en pompruimtes
- Landbouwmachines
- Bouwmachines
- Vuilniswagens

Speciale voordelen

- Uitstekende bluscapaciteit (PG 2 E / PG 2 ES : 13A / 89B / C)
- Simpel en makkelijk te gebruiken
- Eenvoudige bediening voor PG 1 E en PG 2 E
- Roestvrij stalen bedieningsventiel met een slang op de PG 2 ES voor stevig gebruik of gebruik als een blussysteemeffect (het van buiten blussen van gesloten ruimtes)
- Standaard proefventiel en drukmeter
- Stabiele stalen houder met 100% drukbestendigheid en oppervlakken met kunststofcoating
- Instant blusvermogen van een bluspoeder van hoge kwaliteit en het afsluiten van vaste oppervlakken om opnieuw herontsteken van het vuur te voorkomen
- Lichtgewicht
- Compact ontwerp
- Autohouder inbegrepen

Technische gegevens

	PG 1 E	PG 2 E	PG 2 ES
Blusmiddel:	Neutrex ABC 85		
Bluscertificaat	DIN EN 3, CE (PED), Wheel mark (MED)*		
Temperatuurbereik	-30 °C tot +60 °C		
Hoogte	285 mm	355 mm	345 mm
Breedte	120 mm	130 mm	187 mm
Gewicht (gevuld)	2,0 kg	3,6 kg	3,6 kg
Sproeitijd	7 s	11 s	11 s
Eenheden blusmiddel	2	4	4
Artikelnr.	006956	006957	006513
Autohouder	Standaard	Standaard	Standaard

*In voorbereiding

Technische wijzigingen kunnen plaatsvinden.

NEURUPPIN en andere productnamen die in dit document worden genoemd, zijn (geregistreerde) handelsmerken.

Uw gespecialiseerde handelaar in brandveiligheid: