

F-500 Hasicí přístroj pod stálým tlakem

WD 3 F-500

WD 6 F-500

WD 9 F-500

Popis

WD F-500 jsou hasicí přístroje pod stálým tlakem, jejichž robustní (galvanizovaný) mosazný ventil je sériově vybaven zkušební ventilem a manometrem. Pomocí manometru lze kdykoliv zkontrolovat tlak v nádobě a tudíž provozuschopnost hasicího přístroje. Všechny hasicí přístroje tohoto typu disponují navíc zařízením, které zamezuje překročení přípustného tlaku. Přístroje jsou tak ještě lépe chráněny proti přetlaku (např. vlivem teploty).

Jako hnací plyn slouží dusík.

Hasivo se skládá z 98 % z vody a ze 2 % z aditiva F-500 Encapsulator Agent. Toto aditivum se vyznačuje obzvláště účinnými hasebními vlastnostmi:

- Snížení povrchového napětí
- Nárůst aktivity na rozhraní
- Rychlejší snížení tepla
- Uzavření hořících látek a hořlavých plynů

Přísada hasiva F-500 je vhodná zejména pro hašení hořících plastů, pryžových materiálů a baterií.

Příklady použití

- Hašení nejrůznějších hořících materiálů v rámci požárů třídy A, zejména plastů, pryžových materiálů a lithium-iontových baterií.
- Zpracovatelský průmysl
- Montážní podniky s přepravkami (KLT)
- Opravárenské dílny
- Sklady pneumatik
- Sklady palet
- Provozy zabývající se likvidací odpadů
- Nabíjecí stanice baterií, sklady baterií
- Fotovoltaická zařízení
- Tekuté sklo
- Závody formule 1
- Domácnosti

Zvláštní výhody

- Hasivo bez obsahu fluoru
- Rychle a zcela odbouratelné
- Ekologicky šetrné kartuše s aditivem se snadnou údržbou



E001122

- Hasivo schváleno podle certifikační organizace UL, evropských norem a norem pro námořní plavbu
- Skladové číslo NATO pro hasivo F-500
- Bez tvorby sedimentu (úplné promíchání)
- Bez inkrustací úzkých průřezů
- Velmi odolné vůči korozi (hodnota pH 7)
- Viditelné potlačení kouře
- Splňuje požadavky EN 3 pro použitelnost pro elektrická zařízení (do 1000 voltů, minimální vzdálenost 1 m)
- Osvědčená a bezpečná technologie plnění
- Jednoduchá a bezpečná obsluha
- Dosah 4 m až 6 m
- Bez omezení viditelnost při hašení
- Snížené povrchové napětí hasiva zlepšuje hasební účinek (smáčecí účinek)
- Zvýšená povrchová aktivita zlepšuje pronikání hasiva do hořlavého materiálu
- Velmi silný chladicí účinek díky dřívějšímu uvolnění energie do hasební vody (změna fáze začíná už při cca 70 °C)
- Zapouzdření hořící látky, zamezení emisi hořlavých plynů
- Osvědčená vnitřní a vnější plastová povrchová úprava nádoby
- Každá nádoba byla podrobena 100% tlakové zkoušce
- Splňuje požadavky ASR A2.2 na snižování následných škod a hasební výkon
- Jednoduchá údržba (opakující se díly, velký servisní otvor, oddělené uložení aditiva)
- Schválení hasicího přístroje podle DIN EN3 a směrnice o tlakových zařízeních (CE)

Poznámka: Oficiální verze je v německém jazyce. Pokud je tento dokument přeložen do jiného než německého jazyka a je-li v přeloženém dokumentu nesoulad s oficiální německou verzí, pak je rozhodující oficiální německá verze.

Technické údaje

	WD 3 F-500	WD 6 F-500	WD 9 F-500
Hasivo	3 l vody s 2 % F-500	6 l vody s 2 % F-500	9 l vody s 2 % F-500
Certifikáty pro hasicí přístroje	F-500 Encapsulator Agent SP 83/08		
Teplotní rozsah	DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, MED, pečet' Gesicherte Nachhaltigkeit (Zajištěná trvalá udržitelnost)		
Vestavná výška	445 mm	570 mm	530 mm
Vestavná šířka	225 mm	225 mm	240 mm
Hmotnost (naplněný)	6,2 kg	10,1 kg	14 kg
Doba hašení cca	15 s	29 s	40 s
Rating	8 A (2 LE)	21 A (6 LE)	27 A (9 LE)
Č. výrobku	012404	012405	012333

Technické změny vyhrazeny

neuruppin a další názvy výrobků uvedené v tomto dokumentu jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Made in Germany



- ✓ svařovány
- ✓ s povrchovou úpravou
- ✓ plněný
- ✓ testovány

neuruppin

Nejvyšší kvalita pro vaši bezpečnost

Váš prodejce hasební techniky