

## PG 6 PDY PG 9 PDY PG 12 PDY

### Kuvaus

Jauhesammuttimet ovat yhä edelleen ehdottoman tärkeitä luotettavassa palontorjunnassa varsinkin teollisuudessa, varastoinnissa ja logistiikassa sekä kiinteistöhuollossa mutta myös muilla talouselämän alueilla. Tämä perustuu jauhesammuttimien etuihin, joita ovat:

- yleiskäyttöisyys kaikissa paloissa (paloluokat A, B, C sarjan PG sammuttimille)
- suuri sammutustehokkuus (korkea teholuokka)
- jauhesammuttimen sammutustehoon nähden alhainen paino
- erittäin nopea sammutuskyky (antikatalyyttinen vaikutus)

FLN neuruppin asettaa palontorjunnalle aivan uudet mittapuut PDY-sarjan paloluokille ABC tarkoitetuilla tehokkailla jauhesammuttimillaan.

PDY-sarjan sammuttimet ovat jauhe-painesammuttimia, joissa on luja terässäiliö ja tukeva messinkiventtiili. Venttiileissä on vakiovarusteena testiventtiili sisäisen paineen mittaamiseen (huollon yhteydessä) sekä painemittari paineen jatkuvaa silmämääräistä seurantaa varten.

Jatkuvasti säädettävä vipuventtiili varmistaa oikein kohdistetun ja annostellun jauhesuihkun letkun ja suuttimen kautta. Helppokäyttöisyyden ansiosta tehokas palontorjunta on mahdollista myös kokemattomille käyttäjille. Saksassa valmistettu ABC-jauhe on hydrofobista (vettä hylkivää) ja on testeissä todettu teholuokaltaan korkeaksi. Ponnekaasuna käytetty tyyppi estää epätoivotun kosteuden pääsyn sammuttimen valmistuksen aikana.

Kaikille painesammuttimille tehdään lopputarkastuksessa tiiveystesti helium-vuodonetsintälaitteella, mikä estää paineenlaskun pitkäaikaisesti.

Seinätelineet kuuluvat toimitukseen. Saatavana on myös erilaisia muovisia pohjarenkaita, suojakoteloita ja muita lisävarusteita (esim. ajoneuvotelineitä ja merkintätarroja).



### Mahdollisia käyttökohteita

- Kiinteistöhuolto
- Teollisuuslaitokset
- Liiketilat ja korjaamot
- Varastot
- Logistiikka- ja kuljetusala
- Autohallit
- Huoltoasemat
- Lämpölaitokset
- Maatalous
- Jätehuoltolaitokset

### Erityisedut

- Yleiskäyttöisyys kaikissa paloluokissa
- Erittäin helppo käsitellä
- Erittäin hyvä sammutuskyky: kaikilla PDY-sarjan sammuttimilla on EN 3 -standardin mukainen korkein luokka 55A / 233B / C
- Kaikissa malleissa on 15 sammutteyksikköä
- Välitön sammutuskyky
- Kestävä messinkiventtiili vakiovarusteena sekä testiventtiili ja painemittari paineenvalvontaan
- Tehoensa nähden pieni paino
- Laaja lämpötila-alue -30 °C – +60 °C
- Pitkä suihkutusaika helpottaa kokemattomia käyttäjiä
- Vastaa DIN EN 3 -standardin vaatimuksia käytettävyydestä sähkölaitteisiin (enintään 1000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
- Valmistajan tuotantoon kuuluva sammutesäiliö, jossa erittäin laadukas pinnoitus
- Kaikille säiliöille tehdään 100-prosenttinen painetarkastus
- Seinäteline sisältyy toimitukseen
- Sammuttimet on valmistettu Saksassa

**Huomautus:** Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja on käännetty millekään muulle kielelle kuin englanniksi ja englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen versio hallitsee.

## Tekniset tiedot

	PG 6 PDY	PG 9 PDY	PG 12 PDY
			
<b>Sammutte</b>	Neutrex super	Neutrex super	Neutrex super
<b>Sammuttimen sertifiointi</b>	DIN EN 3, CE (PED)*, WM (MED)**	DIN EN 3, CE (PED)*, WM (MED)**	DIN EN 3, CE (PED)*, WM (MED)**
<b>Lämpötila-alue</b>	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C	-30 °C – +60 °C
<b>Asennuskorkeus</b>	525 mm	505 mm	620 mm
<b>Asennusleveys</b>	250 mm	250 mm	250 mm
<b>Paino (täynnä)</b>	9,4 kg	13,8 kg	18,0 kg
<b>Suihkutusaika</b>	21 s	25 s	30 s
<b>Luokka</b>	55A / 233B / C	55A / 233B / C	55A / 233B / C
<b>Sammutteyksiköt, LE</b>	15	15	15
<b>Tuotenro</b>	015162	015163	015164
<b>Pohjarengas (muovi)</b>	Eri tilauksesta (201122)	Eri tilauksesta (201149)	Eri tilauksesta (201149)

\*Direktiivi 2014/68/EU

\*\*Direktiivi 2014/90/EU

Palontorjunnan asiantuntija:

**Made in Germany**



**neuruppin**  
Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakintuoneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.