

Brandsläckare med vattendimma W 6 WNA W 6 WNA plus

Beskrivning

Vår brandsläckare med vattendimma minskar storleken på vattendropparna till 20 – 100 µm tack vare vår patenterade Telesto-teknologi. Detta ökar kylförmågan och dessutom bildas en miljö där släckningseffekten förstärks genom att luftens syre trängs undan. Det innebär att man med vattendimma kan släcka brand i fett samt även mindre brand av klass B, vilket normalt inte låter sig göras med normala brandsläckare med vatten. Följdsador som uppstår av släckmedlet är betydligt mindre för brandsläckare med vattendimma, och dess miljöpåverkan är obetydlig.

På grund av tilltagande popularitet har FLN även lagt till handhållna brandsläckare med vattendimma till sortimentet.

W 6 WNA plus är en brandsläckare med intern drivgaspatron. Brandsläckaren aktiveras genom att man slår på aktiveringsknappen. Det avstängnings- och vridbara pistolgreppet används för att rikta vattendimman med inblandat additiv mot brandhärden. Släckmedlet består av vatten och 0,6 % additiv. På så vis ökar graderingen till 21A / 40F och den passar därför som grundutrustning enligt ASR A 2.2.

Användningsexempel

- Alla sorts kontor
- Försäljningsverksamhet, apotek
- Biografer, teater, och liknande
- Förvaltningsbyggnader, bibliotek, arkiv
- Muséer, utställningar
- Sjukvårdsinrättningar
- Pensionärs- och vårdhem
- Förskolor, skolor
- Restauranger, hotell
- Trä- och möbelindustri
- Papperstillverkning och -bearbetning
- Textilindustri
- Reparationsverkstäder
- Fångvård och rättsväsende
- Hobbyverksamhet
- Privata hushåll



E000741

Speciella fördelar

- Vattendimma minskar i hög grad eventuella följskador
- Det blir inga kostnader för sanering av släckmedlet
- Vattendimman är verksam mot bränder typ A, B och F
- Sikten påverkas inte av släckmedlet när man använder brandsläckaren
- Vattendimman tränger även in under avsatser (minskar mängden syrgas)
- Strålen med släckmedel har låg kinetisk energi och släckmedlet i sig reducerar kraftigt risken att någon skadas även om man oaksamt sprutar direkt på någon person
- Lång spruttid innebär att även en ovan person har goda möjligheter att effektivt släcka en brand
- Användaren skyddas mot värmestrålning vilken reduceras kraftigt p.g.a. Vattendimman
- Ingen sediment eller förkalkning bildas i de trånga kanalerna i brandsläckaren
- Mycket korrosionsbeständigt (pH 7)
- Utprövad och säker tömningsteknik med knapp och pistolgrepp på W 6 WNA och W 6 WNA plus
- Enkelt och säkert handhavande
- Pistolgreppet används för reglering och dosering av släckmedlet i alla skeden av släckningen
- Pistolgrepp med integrerad tryckavlastningsfunktion
- Säker plastbeläggning både inne i och utanpå behållaren
- 100 % av samtliga behållare trycktestas
- Inklusive väggfäste
- Levereras med fotstycke i plast
- Enkelt underhåll tack vare behållarens stora öppning
- Brandsläckartillstånd enligt DIN EN 3 och 2014/68/EU (Tryckbärande anordningar)

Obs: Den tyska versionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument har översatts till ett annat språk än tyska och översättningen skiljer sig från den tyska versionen kommer den tyska versionen att gälla.

Tekniska data



Släckningsmedel	6 l vatten	6 l vatten med 0,6 % tillsats
Certifikat	EN 3, CE*	EN 3, CE*
Temperaturomfång	+5 °C till +60 °C (ej frostskyddat)	
Inbyggnadshöjd	510 mm	510 mm
Inbyggnadsbredd	280 mm	280 mm
Vikt (fylld)	11,8 kg	11,8 kg
Spruttid ca.	50 s	50 s
Rating	13 A / 75 F (4 LE) (även testad för 21 B)	21 A / 75 F (6 LE) (även testad för 21 B)
Tillv.nr.:	012120	012211

Tekniska ändringar förbehålles.

* Riktlinje 2014/68/EU

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

Made in Germany



- ✓ svetsat
- ✓ belagt
- ✓ fyllt
- ✓ provat

neuruppin

Maximal kvalitet för din säkerhet

Din brandskyddsspecialist: