

FLN Frostbeskyttede skumslukkere

Beskrivelse

De frostbeskyttede skumslukkere S 6 / 9 SKF-1 er patronslukkere med indvendig drivgasflasker. Slukkeren aktiveres ved at trykke på slagknappen.

De 100 % trykprøvede stålbeholdere sættes kun under tryk, hvis de skal anvendes. Som drivgas anvendes kuldioxid.

Ved hjælp af slangen og dysen kan slukningsstrålen rettes målrettet og doseret mod arnestedet. Slukningsmidlet består af en færdigblandet opløsning NEUFOAM FO, der kan anvendes i temperaturområdet mellem -30 °C og +60 °C.

Vægbeslag medfølger. Beskyttelsesboks og andet ekstra udstyr (som f.eks. skilte) er til rådighed i forskellige varianter på anmodning.

Eksempler på anvendelsesområder

- Brandbekæmpelse af materialer af meget forskellig art i brandklasse A og B
- Opbevaring af faste og flydende stoffer, også udenfor
- Opbevaringsrum
- Køretøjshaller og garager (med eller uden varme)
- Både, campingvogne
- Vej- og jernbanetrafik
- Salgsområder, også udenfor
- Industriområder (produktion, montering, reparation)
- Håndværk og erhverv
- Vejbygning, entreprenørmaskiner, især udendørs
- Renovation, affaldsvirksomheder, affaldskværne
- Weekendhuse, kolonihavehuse
- Husholdninger

Særlige fordele

- Øget slukkeeffekt med 6 l- og 9 l-modeller
- 6 LE for S 6 SKF-1 og 9 LE for S 9 SKF-1
- Stort temperaturområde fra -30 °C til + 60 °C
- Betydelig større miljøvenlighed med anvendelse af slukningsskum på basis af kortkædede C6-telomerer



E001227

- Færdigblandet opløsning som slukningsmiddel letter service
- Stabil dyse i ét stykke
- Slukningen hindrer ikke udsynet
- Opfylder kravene i DIN EN 3 om anvendelighed mod elektriske anlæg (op til 1000 V, minimumafstand 1 m)
- Gennemprøvet og sikker patronsteknik med slagknap og pistol
- Slukningspistol med integreret trykaflastningsfunktion
- Slukningspistol sikrer, at slukningsmiddelstrålen til enhver tid kan afbrydes og doseres
- Enkel og sikker betjening
- Spredeområde 4 m til 6 m
- Betydeligt længere sprøjtetider øger sikkerheden for uøvede brugere
- 100 % trykprøvning af alle beholdere
- Beholderen har en pålidelig kunststofbelægning ind- og udvendigt
- Enkel vedligeholdelse (fællesdele og beholder med stor serviceåbning)
- Opfyldninger kan fås i forskellige størrelser
- Inkl. vægbeslag
- Fodringe af kunststof som standard
- Brandslukkergodkendelser i henhold til DIN EN 3 og direktiv om trykbærende udstyr 97/23/EU (CE-mærkning) samt direktiv om skibsudstyr 96/98/EU (styrehjul)

Tekniske data

	S 6 SKF-1	S 9 SKF-1
		
Artikel nr.	018295	018311
Rating	21 A / 144 B	27 A / 183 B
Slukningsmiddel	Neufoam FO	
Slukningsmiddelenheder	6 LE	9 LE
Monteringshøjde	550 mm	515 mm
Monteringsbredde	275 mm	310 mm
Vægt (fyldt)	11 kg	11,5 kg
Sprøjtetid ca.	40 s	55 s
Temperaturområde	-30 °C til +60 °C	
Fodring (kunststof)	Standard	
Certifikater til slukker	EN3 / CE (PED) / MED	

Der tages forbehold for tekniske ændringer

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din specialforhandler til brandsikring: