

FLN Pakkasenkestävät vaahtosammuttimet

Kuvaus

Pakkasenkestävät vaahtosammuttimet S 6 / 9 SKF-1 ovat jälkitäyttöön perustuvia sammuttimia, joissa on sisäinen ponnekaasupullo. Sammutin aktivoidaan painiketta painamalla.

100-prosenttisesti painetestattu terässäiliö paineistuu vain käytön yhteydessä. Ponnekaasuna käytetään hiilidioksidia.

Letkun ja suuttimen avulla suihku voidaan suunnata palopesäkkeeseen kohdistetusti ja annostellusti. Sammutte koostuu valmiiksi sekoitetusta liuoksesta NEUFOAM FO, jota voi käyttää lämpötila-alueella -30 °C – +60 °C.

Seinätelineet kuuluvat toimitukseen. Saatavana on myös erilaisia suojakoteloita ja muita lisävarusteita (esim. merkintätarroja).

Mahdollisia käyttökohteita

- Paloluokkaan A ja B kuuluvien erilaisten materiaalien palontorjunta
- Kiinteiden ja juoksevien aineiden varastot, myös ulkona sijaitsevat
- Varastotilat
- Ajoneuvohallit ja autotallit (lämmitetyt tai kylmät)
- Veneet, matkailuautot
- Tie- ja raideliikenne
- Myyntipisteet, myös ulkona sijaitsevat
- Teollisuusyritykset (valmistus, asennus, korjaus)
- Käsityö ja teollisuus
- Tienrakennus, rakennuskoneet erityisesti ulkona
- Jätehuolto, jätehuoltoyritykset, silppurit
- Kesämökkit, puutarhamajat
- Kotitaloudet

Erityisedut

- Suurempi sammutusteho 6l- ja 9l-malleissa
- 6 sammuteyksikköä mallissa S 6 SKF-1 ja 9 sammuteyksikköä mallissa S 9 SKF-1
- Laaja lämpötila-alue -30 °C – + 60 °C
- Huomattavasti ympäristöystävällisempi sammutusvaahdossa käytettävien lyhytketjuisten C6-telomeerien ansiosta



E001227

- Valmiiksi sekoitettu sammuteliuos helpottaa käyttöä
- Tukeva yksiosainen suutin
- Ei näköestettä sammutuksen aikana
- Vastaa DIN EN 3 -standardin vaatimuksia käytettävyydestä sähkölaitteisiin (teho enintään 1000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
- Luotettava ja turvallinen jälkitäyttötekniikka, painonappi ja pistooli
- Sammutuspistoolissa sisäinen paineenkevennystoiminto
- Sammutuspistooli varmistaa aina sammutesuihkun katkaisun ja annosteltavuuden
- Helppo ja turvallinen käyttää
- Sammutusetäisyys 4–6 m
- Huomattavasti pidempi suihkutusaika antaa käyttövarmuutta kokemattomille käyttäjille
- Jokaisen säiliön 100-prosenttinen painetarkastus
- Käytännössä testattu säiliön sisä- ja ulkopintojen muovipinnoitus
- Helppo huoltaa (kestokäyttöosat ja säiliön suuri huoltoaukko)
- Saatavilla erilaisia varatäyttöpulloja
- Seinäteline kuuluu toimitukseen
- Muoviset pohjarenkaat vakiovarusteena
- Sammuttimen hyväksynnät: DIN EN 3, painelaitedirektiivi 97/23/EY (CE-merkintä) ja laivavarusteludirektiivi 96/98/EY (ruorimerkki)

Tekniset tiedot

	S 6 SKF-1	S 9 SKF-1
		
Tuotenro	018295	018311
Luokka	21 A / 144 B	27 A / 183 B
Sammute	Neufoam FO	
Sammuteyksiköt, LE	6 LE	9 LE
Asennuskorkeus	550 mm	515 mm
Asennusleveys	275 mm	310 mm
Paino (täynnä)	11 kg	11,5 kg
Suihkutusaika noin	40 s	55 s
Lämpötila-alue	-30 °C – +60 °C	
Pohjarengas (muovi)	Vakiovaruste	
Sammuttimen sertifiointit	EN3 / CE (PED) / MED	

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Palontorjunnan asiantuntija: