

## FLN Fagyálló Habbal oltó

### Leírás

A fagy ellen védett, habbal oltó S 6 / 9 SKF-1 készülékek utántölthetők, belső hajtógáztartállyal rendelkeznek. Az oltó aktiválása az ütőgomb működtetésével történik.

A 100%-os nyomásellenőrzéssel bíró nemesacél tartály csak használat esetén kerül nyomás alá. A hajtógáz szén-dioxid.

A tömlő és a fúvóka segítségével az oltósugár célzottan és adagolhatóan irányítható a tűzforrásra. Az oltószer készre kevert NEUFOAM FO oldatból áll, mely  $-30\text{ °C}$  és  $+60\text{ °C}$  közötti hőmérsékleti tartományban alkalmazható.

A fali rögzítőt a készlet tartalmazza. A védődobozok és további kiegészítők (például táblák) különböző változatban kérésre rendelkezésre állnak.

### Példák a felhasználási területekre

- Minden A és B tűzosztályba sorolt anyag oltására alkalmas
- Külső raktárak szilárd anyagainak oltására is alkalmas
- Raktárak
- Járműtároló csarnokok és garázsok (fűtött vagy fűtetlen)
- Csónakok, lakókocsik
- Közúti és zárt pályás közlekedés
- Bevásárló egységek külterei is
- Ipari üzemek (feldolgozás, összeszerelés, javítás)
- Kisipar és ipar
- Útépités, építőgépek, különösen kültéren
- Hulladékfeldolgozás, ártalmatlanító üzemek, megsemmisítők
- Nyaralók, kerti lakok
- Háztartás

### Különleges előnyei:

- Fokozott teljesítmény a 6 l-es és 9 l-es modelleknél
- 6 LE, S 6 SKF-1 esetén és 9 LE, S 9 SKF-1 esetén
- Nagy hőmérséklet-tartomány  $-30\text{ °C}$  és  $+60\text{ °C}$  között
- Egyértelműen javított környezetbarátság a rövid láncú C6-Telomer alapú oltóhab használata miatt.



E001227

- Készre kevert oltószeroldat könnyíti meg a szervizelést
- Stabil egyrészes fúvóka
- Oltás közben nem akadályozza a látást
- Megfelel az EN 3 elektromos berendezések oltására vonatkozó előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság megtartása mellett)
- Bevált és biztonságos utántöltési technika ütőgombbal és pisztollyal
- Oltópisztoly beépített nyomáscsökkentő funkcióval
- Az oltópisztoly bármikor lehetővé teszi az oltószerszórás megszakítását és adagolhatóságát
- Egyszerű és biztonságos működtetés
- Szórástávolság 4–6 méter
- A jelentősen megnövelt permetezési idő a tapasztalatlan személyek esetében jelent nagyobb biztonságot
- 100%-os nyomáspróba minden tartály esetén
- A tartály bevált külső és belső műanyag bevonattal rendelkezik
- Egyszerű karbantartás (alkatrészegyezés és nagy szerviznyílású tartályok)
- A tartalék töltetek különböző méretű kiserelésekben állnak rendelkezésre
- Tartalmazza a fali rögzítőt
- Alap kivétel a műanyag alsó gyűrű
- Megfelel a DIN EN3 szabványnak és a nyomástartó készülékekre vonatkozó 97/23/EK (CE) irányelvnek és a hajófelszereltségre vonatkozó 96/98/EK irányelvnek (kormánykerék)

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.

## Műszaki adatok

S 6 SKF-1



S 9 SKF-1



Cikksz.	018295	018311
Besorolás	21 A / 144 B	27 A / 183 B
Oltóanyag	Neufoam FO	
Oltószeregységek	6 LE	9 LE
Beépítési magasság	550 mm	515 mm
Beépítési szélesség	275 mm	310 mm
Tömeg (töltve)	11 kg	11,5 kg
Szórási idő kb.	40 s	55 s
Hőmérséklet-tartomány	-30 °C – +60 °C	
Alsó gyűrű (műanyag)	Alapfelszerelés	
Tűzoltó készülék tanúsítvány	EN3 / CE (PED) / MED	

A műszaki változtatások joga fenntartva

A NEURUPPIN és más terméknegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogosulatlan használatuk szigorúan tilos.

## Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Az Ön tűzvédelmi szakértője: