

## FLN Frostbeskyttet Skumslukker

### Beskrivelse

De frostbeskyttede skumslukkerne S6/9 SKF-1 er Patronladet slukker De Slukkerne aktiveres ved å trykke på trykknappen.

De 100% trykk-testede ståltankene er kun satt under trykk når de brukes. Karbondioksid er drivgassen.

Rett strålen mot brannen! Slukkemiddelet består av en ferdig-blandet løsning, NEUFOAM FO, som kan brukes i temperaturområder mellom -30 °C og + 60 °C.

Brakett medfølger. Slokterskap og annet tilbehør (f.eks. skilter) kan fås i forskjellige varianter på forespørsel.

### Bruksområder, for eksempel

- Brannslukking av materialer av forskjellige slag innenfor brannklasse A og B.
- Lager av faste og flytende stoffer, også utendørs.
- Lagerrom
- Parkeringshus og garasjer (oppvarmet eller uoppvarmet)
- Båter, campingvogner
- Vei- og jernbanetransport
- Salgsmarkeder, også utendørs
- Industrielle selskaper (bearbeiding, montering, reparasjon)
- Håndverk og handel
- Veibygging, anleggsmaskiner, spesielt utendørs
- Avfallshåndtering, avhendingsfirmaer, makuleringsmaskiner
- Hytter, hagehus
- Husholdninger

### Spesielle fordeler

- Økt slukkeevne for 6l og 9l modeller
- 6 LE for S 6 SKF-1 og 9 LE for S 9 SKF-1
- Stort temperaturområde fra -30 °C til + 60 °C
- Betydelig forbedret miljøvennlighet ved bruk av slokkeskum basert på kortkjedede C6-telomerer



E001227

- Ferdig blandet slukkemiddel gjør service enklere
- Stabilt munnstykke
- Ingen hindret sikt under slukking
- Oppfyller kravene i NS-EN 3 om anvendbarhet på elektriske anlegg (opptil 1000 V, 1 m minsteavstand)
- Velprøvd og sikker ladeteknikk med slagknapp og munnstykke
- Munnstykke med integrert trykkavlastningsfunksjon
- Munnstykke med trinnløs stopp- og doseringsfunksjon
- Enkel og sikker betjening
- Kastelengde 4 m til 6 m
- Betydelig lengre tømmetid, gir uøvde brukere mer sikkerhet
- 100% trykktesting av hver beholder
- Utprøvd plastbelegg på innsiden og utsiden av beholderen
- Enkelt vedlikehold (festedeler og beholder for gjenbruk, stor serviceåpning)
- Premix tilgjengelig i forskjellige størrelser
- Inkludert veggholder
- Fotringer i syntetisk materiale er standard
- Godkjenninger av brannslukningsapparat i henhold til NS-EN 3, direktiv 97/23/EU om trykkpåkjent utstyr (CE-merke) og direktiv om marint utstyr 96/98/EU (ratt)

## Tekniske data

	S 6 SKF-1	S 9 SKF-1
		
Artikkelnr.	018295	018311
Klassifisering	21 A / 144 B	27 A / 183 B
Slukkemiddel	Neufoam FO	
Slukkemiddelenheter	6 LE	9 LE
Monteringshøyde	550 mm	515 mm
Monteringsbredde	275 mm	310 mm
Vekt (fylt)	11 kg	11,5 kg
Tømmetid ca.	40 s	55 s
Temperaturområde	-30 °C til + 60 °C	
Fotring (syntetisk materiale)	Som standard	
Sertifikater	EN3 / CE (PED) / MED	

Tekniske endringer forbeholdes

NEURUPPIN og andre produktnavn som er oppført i dette dokumentet er merker og/eller registrerte merker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

## Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Forhandler: