

FLN pred zmrzaljo zaščiteni gasilniki s peno

Opis

Pred zmrzaljo zaščiteni gasilniki s peno S 6 / 9 SKF-1 so polnilni gasilniki z notranjo jeklenko s potisnim plinom. Gasilnik aktivirate s pritiskom na vzvod.

V 100 % tlačno preizkušenih posodah iz nerjavnega jekla se tlak vzpostavi samo v primerih uporabe. Kot potisni plin je uporabljen ogljikov dioksid.

S cevjo in šobo lahko odmerite curek in ga usmerite v žarišče požara. Gasilno sredstvo je sestavljeno iz pripravljene raztopine NEUFOAM FO, ki se lahko uporablja v temperaturnem območju med -30 °C in +60 °C.

Stenska držala so vključena v obseg dobave. Na zahtevo so na voljo zaščitne škatle in druga spremljajoča oprema (npr. oznake) v različnih izvedbah.

Področja uporabe, primeri

- Gašenje požarov za materiale različnih vrst znotraj požarnih razredov A in B
- Skladiščenje trdnih in tekočih snovi tudi na prostem
- Shrambe
- Prostori za vozila in garaže (ogrevane ali neogrevane)
- Čolni, počitniške prikolice
- Cestni in železniški prevoz
- Prodajalne tudi na prostem
- Industrijski obrati (predelava, montaža, servis)
- Ročna ali obrtna dejavnost
- Gradnja cest, gradbena oprema, predvsem na prostem
- Odstranjevanje odpadkov, družbe za ravnanje z odpadki, drobilniki
- Vikendi, vrtnete ute
- Gospodinjstva

Posebne prednosti

- Povišan učinek gašenja za modela 6l in 9l
- 6 LE za S 6 SKF-1 in 9 LE za S 9 SKF-1
- Večje temperaturno območje od -30 °C do + 60 °C
- Znatno izboljšana okoljska prijaznost zaradi uporabe gasilne pene na osnovi telomer C6 s kratkimi verigami



E001227

- Pripravljena raztopina kot gasilno sredstvo olajša storitev
- Stabilna enodelna šoba
- Pri gašenju ni zmanjšane vidljivosti
- Izpolnjuje zahteve standarda DIN EN 3 glede uporabnosti za električne napeljave (do 1000 V, najmanjša razdalja 1 m)
- Zanesljiva in varna tehnologija polnjenja z vzvodom in ročnikom
- Ročnik za gašenje z vgrajeno funkcijo sprostitve tlaka
- Ročnik za gašenje omogoča, da lahko kadarkoli odmerite gasilno sredstvo
- Enostavna in varna uporaba
- Domet curka 4 m do 6 m
- Znatno podaljšani časi brizganja zagotavljajo večjo varnost za neusposobljene uporabnike
- 100 % tlačni preizkus vsake posode
- Zanesljiva notranja in zunanja plastična prevleka posode
- Enostavno vzdrževanje (enaki deli in posoda z večjo servisno odprtino)
- Nadomestna polnila so na voljo v različnih posodah
- Vključeno je stensko držalo
- Serijsko priloženi plastični podstavki
- Odobritev gasilnika po standardu DIN EN 3, Direktivi o tlačni opremi 97/23/ES (oznaka CE) in Direktivi o pomorski opremi 96/98/ES (krmilno kolo)

Opozorilo: Nemška verzija tega dokumenta je uradna verzija. Ko je ta dokument preveden v drug jezik in je ugotovljeno odstopanje med nemško verzijo in prevodom, ima prednost nemška verzija.

Tehnični podatki

S 6 SKF-1



S 9 SKF-1



Št. artikla	018295	018311
Razred	21 A / 144 B	27 A / 183 B
Gasilno sredstvo	Neufoam FO	
Enote gasilnega sredstva	6 LE	9 LE
Vgradna višina	550 mm	515 mm
Vgradna širina	275 mm	310 mm
Teža (napolnjen)	11 kg	11,5 kg
Približen čas brizganja	40 s	55 s
Temperaturno območje	-30 °C do +60 °C	
Podstavek (plastični)	Serijsko	
Certifikati za gasilnik	EN3 / CE (PED) / MED	

Pridržane pravice do tehničnih sprememb

NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Vaš zastopnik za požarno varnost: