

Frostgeschützte Wasser-Aufladelöcher

W 6 SKF-1
W 9 SKF-1

Beschreibung

Die frostgeschützten Wasserlöscher W 6/9 SKF-1 sind Aufladelöcher mit innenliegenden Treibgasflaschen. Die Aktivierung der Löscher erfolgt nach Entsicherung durch die Betätigung des Schlagknopfes.

Die 100 % druckgeprüften Stahlbehälter werden nur im Anwendungsfall unter Druck gesetzt. Als Treibgas dient Kohlendioxid.

Mittels Schlauch und Düse kann der Sprühstrahl gezielt und dosiert auf den Brandherd gerichtet werden.

Das Löschmittel besteht aus einer angemischten Lösung NEUFROL C-30, welche im Temperaturbereich zwischen -30 °C und +60 °C angewendet werden kann.

Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten. Schutzboxen und weitere begleitende Ausrüstungen (z.B. Beschilderungen) stehen in verschiedenen Varianten auf Anfrage zur Verfügung.

Anwendungsbeispiele

- Brandbekämpfung von Materialien verschiedenster Art innerhalb der Brandklasse A
- Läger fester Stoffe auch im Außenbereich
- Abstellräume
- Fahrzeughallen und Garagen (beheizt oder unbeheizt)
- Boote, Wohnwagen
- Straßen- und Schienenverkehr
- Verkaufseinrichtungen auch im Außenbereich
- Industriebetriebe (Verarbeitung, Montage, Reparatur)
- Handwerk und Gewerbe
- Straßenbau, Baumaschinen insbesondere im Außenbereich
- Abfallbeseitigung, Entsorgungsbetriebe, Schredder
- Wochenendhäuser, Gartenhäuser
- Haushalte



E001111

Besondere Vorteile

- Erhöhte Löschleistung für beide Modelle
- 6 LE für W 6 SKF-1 und 9 LE für W 9 SKF-1
- Großer Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
- Fertig gemischte Lösung als Löschmittel erleichtert den Service
- Ersatzlöschmittel auch als Konzentrat lieferbar
- Ersatzfüllungen in verschiedenen Gebindegrößen verfügbar
- Stabile zweiteilige Düse
- Keine Sichtbehinderung beim Löschen
- Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- Bewährte und sichere Auflade-Technik mit Schlagknopf und Pistole
- Löschpistole mit integrierter Druckentlastungsfunktion
- Löschpistole sichert die Abstellbarkeit und Dosierbarkeit des Löschmittelstrahles zu jedem Zeitpunkt
- Einfache und sichere Bedienung
- Wurfweite ca. 6 m
- Deutlich verlängerte Spritzzeiten geben ungeübten Nutzern mehr Sicherheit
- 100%ige Druckprüfung jedes Behälters
- Bewährte innere und äußere Kunststoffbeschichtung des Behälters
- Einfache Wartung (Wiederholteile und Behälter mit großer Serviceöffnung)
- Wandhalterung inklusive
- Kunststoff-Fußringe serienmäßig
- Feuerlöscherzulassungen nach DIN EN 3 und Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (CE-Zeichen) und Richtlinie über Schiffsausrüstungen 96/98/EG (Steuerrad nur für W9SKF-1)

Technische Daten



W 6 SKF-1	W 9 SKF-1
6 NEUFROL C-30	9 NEUFROL C-30
DIN EN 3, CE (PED), MED für W9SKF-1	
-30 °C bis +60 °C	
Einbauhöhe	515 mm
Einbaubreite	310 mm
Gewicht (gefüllt)	15,5 kg
Spritzzeit ca.	80 s
Rating	27A
Löschmitteleinheiten	9 LE
Artikel-Nr.	012234
Fußring (Kunststoff)	serienmäßig

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutzfachhändler: