

Vorstbestendige waterblussers

W 6 SKF-1 W 9 SKF-1

Beschrijving

De vorstbestendige waterblusser W 6/9 SKF-1 zijn patroonblussers met binnenliggende drijfgasflessen. De activering van de blusser vindt plaats na ontgrendeling door het bedienen van de slagknop.

De 100 % drukgecontroleerde stalen reservoirs worden alleen bij gebruik onder druk gezet. Als drijfgas dient kooldioxide.

Met de slang en sproeikop kan de sproeistraal doelgericht en gedoseerd op de brandhaard worden gericht.

Het blusmiddel bestaat uit een premix oplossing NEUFROL C-30, die in een temperatuurbereik van -30 °C tot +60 °C kan worden gebruikt.

De wandhouder is bij de levering inbegrepen. Beschermkasten en overige begeleidende uitrustingen (bijv. bordjes) staan in verschillende varianten op aanvraag ter beschikking.

Voorbeelden van toepassingsgebieden

- Brandbestrijding van verschillende soorten materialen binnen brandklasse A
- Opslag van vaste stoffen ook in het buitenbereik
- Opslagruimtes
- Voertuigloodsen en garages (verwarmd of niet-verwarmd)
- Boten, caravans
- Weg- en spoorwegverkeer
- Verkoopinrichtingen ook in het buitenbereik
- Industriële bedrijven (verwerking, montage, reparatie)
- Handwerk en nijverheid
- Wegenbouw, bouwmachines met name in het buitenbereik
- Afvalverwerking, recyclingbedrijven, shredders
- Weekendhuizen, tuinhuisen
- Huishoudens





E001111

Bijzondere voordelen

- Verhoogde bluscapaciteiten voor beide modellen
- 6 LE voor W 6 SKF-1 en 9 LE voor W 9 SKF-1
- Groot temperatuurbereik van -30 °C tot +60 °C
- Kant-en-klaar gemengde oplossing als blusmiddel maakt de service gemakkelijker
- Reserveblusmiddel ook als concentraat leverbaar
- Reservevullingen in verschillende formaten beschikbaar
- Tweedelige stabiele sproeikop
- Geen zichtbeperking bij het blussen
- Voldoet aan DIN EN 3-regels voor de toepasbaarheid op elektrische installaties (tot 1000 V, 1 m minimale afstand)
- Beproefde en veilige activeertechniek met slagknop en pistool
- Bluspistool met geïntegreerde drukontlastingsfunctie
- Bluspistool zorgt voor het op ieder moment afstellen en doseren van de blusmiddelstraal
- Eenvoudige en veilige bediening
- Sproeistraal ca. 6 m
- Duidelijk langere sproeitijden geven niet-ervaren gebruikers meer zekerheid
- 100% drukcontrole van alle reservoirs
- Beproefde binnenste en buitenste kunststofcoating van het reservoir
- Eenvoudig onderhoud (herbruikbare delen en reservoir met grote service-opening)
- Inclusief wandhouder
- Standaard kunststof voertingen
- Certificaat brandblusser conform DIN EN 3 en de drukapparaatrichtlijn 97/23/EG (CE-teken) en richtlijn over scheepsuitrustingen 96/98/EG (stuurwiel alleen voor W9SKF-1)

Opmerking: De Duitstalige versie van dit document is de officiële versie. Als dit document is vertaald in een andere taal dan het Duits en de vertaling afwijkt van de Duitstalige versie, dan prevaleert de Duitse versie.

Technische gegevens

	W 6 SKF-1	W 9 SKF-1
		
Blusmiddel	6 l NEUFROL C-30	9 l NEUFROL C-30
Certificaten	DIN EN 3, CE (PED), MED voor W9SKF-1	
Temperatuur	-30 °C tot +60 °C	
Inbouwhoogte	550 mm	515 mm
Inbouwbreedte	275 mm	310 mm
Gewicht (gevuld)	11,1 kg	15,5 kg
Sproeitijd ca.	49 s	80 s
Rating	21A	27A
Artikel-nr. (Duitstalig)	012233	012234
Voetring (kunststof)	Standaard	Standaard

Technische veranderingen voorbehouden

neuruppin en andere productnamen, die in dit document vermeld zijn, zijn merken en/of geregistreerde merken. Onbevoegd gebruik is streng verboden.

Made in Germany



- ✓ gelast
- ✓ gecoat
- ✓ gevuld
- ✓ gekeurd

NEURUPPIN

De hoogste kwaliteit voor uw veiligheid

Uw brandbeveiliging specialist: