

Frostbeskyttet Håndsløkker med vann

W 6 SKF-1 W 9 SKF-1

Beskrivelse

Håndsløkkerne W 6/9 SKF-1 er frostsikret og patronladede. Sløkkeren aktiveres ved å slå på slagknappen.

Stålbeholderen er 100 % trykktestet og settes under trykk kun når den skal brukes. Karbondioksid er drivgassen.

Rett strålen mot brannen!

Slukkemiddelet består av en løsnings med NEUFROL C-30, som kan brukes i temperaturområder mellom -30 °C og +60 °C.

Brakett medfølger. Sløkkerskap og annet tilbehør (f.eks. skilter) kan fås i forskjellige varianter på forespørsel.

Bruksområdene omfatter

- Effektiv på en rekke materialer i brannklasse A
- Oppbevaring av faste stoffer, også utendørs
- Oppbevaringsrom
- Bilhaller og garasjer (både med og uten oppvarming)
- Båter, bobiler
- Vei- og skinnetraffikk
- Salgssteder, også utendørs
- Industribedrifter (produksjon, montering, reparasjon)
- Handel og håndverk
- Veibygging, anleggsmaskiner, særlig utendørs
- Gjenvinnings- og avfallsbedrifter, flisproduksjon
- Hytter, hagehus
- Husholdninger



E001111

Hovedfordeler

- Økt slukkeeffekt for begge modellene
- 6 LE for W 6 SKF-1 og 9 LE for W 9 SKF-1
- Stort temperaturområde, fra -30 °C til +60 °C
- Ferdig blandet slukkemiddel gjør service enklere
- Slukkemiddelet leveres også som konsentrat
- Slukkemiddelet kan fås i forskjellige beholderstørrelser
- Stabil, todelt dyse
- Ingen hindret sikt under slukking
- Oppfyller kravene i NS-EN 3 om anvendbarhet på elektriske anlegg (opptil 1000 V, 1 m minsteavstand)
- Velprøvd og sikker ladeteknikk med slagknapp og munnstykke
- Munnstykke med integrert trykkavlastningsfunksjon
- Munnstykke med trinnløs stopp- og doseringsfunksjon
- Enkel og trygg betjening
- Kastelengde ca. 6 m
- Betydelig lengre tømmeid gir uøvd brukere mer sikkerhet
- 100 % trykktesting av hver beholder
- Utprøvd plastbelegg på innsiden og utsiden av beholderen
- Enkelt vedlikehold (festedeler og beholder for gjenbruk, stor serviceåpning)
- Inkludert veggholder
- Fotringer i syntetisk materiale er standard
- Godkjent brannslukningsapparat ifølge NS-EN 3 og trykkutstyrsdirektivet 97/23/EU (CE-merket) samt direktiv 2014/90/EU om skipsutstyr (styrehjul kun for W9SKF-1)

Merk: Den Tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den Tysk utgaven og den oversatte, vil den Tysk være førende.

Tekniske data



Slukkemiddel	6 l NEUFROL C-30	9 l NEUFROL C-30
Godkjenninger og sertifikater	NS-EN 3, CE (PED), MED for W9SKF-1	
Temperaturområde	-30 °C til +60 °C	
Monteringshøyde	550 mm	515 mm
Monteringsbredde	275 mm	310 mm
Vekt (i fylt tilstand)	11,1 kg	15,5 kg
Tømmetid ca.	49 s	80 s
Klassifisering	21A	27A
Slukkemiddelenheter	6 LE	9 LE
Artikkelnr.	012233	012234
Fotring (syntetisk materiale)	standard	standard

Tekniske endringer forbeholdt

neuruppin og produktnavnene som er opplistet i denne dokumentasjonen er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

Made in Germany



- ✓ sveiset
- ✓ belagt
- ✓ fylt
- ✓ testet

neuruppin

Høyeste kvalitet for din sikkerhet

Din spesialforhandler av brannsikringsprodukter