

Frostskydd Brandsläckare med vatten W 6 SKF-1 W 9 SKF-1

Beskrivning

De frostskyddade vattensläckarna W 6/9 SKF-1 är brandsläckare med intern drivgaspatron. Brandsläckaren aktiveras genom att man slår på aktiveringsknappen.

Stålbehållarna som är trycktestade till 100 %, trycksätts först när de används. Som drivgas använder vi koldioxid.

Rikta slangen mot branden och anpassa stålen med det justerbara munstycket.

Släckmedlet är en inblandad lösning av NEUFROL C-30, så kan användas i temperaturområdet mellan -30 °C och +60 °C.

Släckaren levereras med ett väggfäste. Skåp och annan tillhörande utrustning (exempelvis skyltar) i olika varianter finns tillgängliga på förfrågan.

Användningsexempel

- Bekämpning av brand i olika material i bränder klass A
- Upplag av fast material, även utomhus
- Lagerlokaler
- Fordonshallar och garage (uppvärmda eller ej)
- Fartyg, husbilar
- Transport på vägar och räls
- Försäljningsplatser, även utomhus
- Industriverksamhet (bearbetning, montering, reparation)
- Handel och hantverk
- Vägbyggnad, byggmaskiner, speciellt utomhus
- Avfallshantering, återvinning, flisning
- Sommarhus, trädgårdsland
- Hushåll



E001111

Speciella fördelar

- Förhöjd släckeffekt för båda modeller
- 6 LE för W 6 SKF-1 och 9 LE för W 9 SKF-1
- Stort temperaturomfång från -30 °C till +60 °C
- Servicen underlättas av att släckmedlet levereras färdigblandat
- Nytt släckmedel kan även levereras som koncentrat
- Ersättningsatser med släckmedel finns i olika förpackningsstorlekar
- Stabilt tvådelat munstycke
- Sikten begränsas inte vid användning
- Uppfyller kraven i DIN EN 3 för användning i elektriska anläggningar (upp till 1000 V, minimiavstånd 1 m)
- Utprövad och säker tömningsteknik med knapp och pistolgrepp
- Pistolgrepp med integrerad tryckavlastningsfunktion
- Pistolgreppet används för reglering och dosering av släckmedlet i alla skeden av släckningen
- Enkelt och säkert handhavande
- Räckvidd ca. 6 m
- Lång spruttid innebär att även en ovan person har goda möjligheter att effektivt släcka en brand
- 100 % av samtliga behållare trycktestas
- Säker plastbeläggning både inne i och utanpå behållaren
- Enkelt underhåll (utbytesdelar, gott om utrymme för service)
- Inklusive väggfäste
- Levereras med fotstycke i plast
- Brandsläckartillstånd enligt DIN EN 3 och 97/23/EG (CE-märkning) och Direktivet för marin utrustning 96/98/EG (Skeppsrattsmärket enbart för W9SKF-1)

Obs: Den tyska versionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument har översatts till ett annat språk än tyska och översättningen skiljer sig från den tyska versionen kommer den tyska versionen att gälla.

Tekniska data



Släckningsmedel	6 I NEUFROL C-30	9 I NEUFROL C-30
Certifikat för brandsläckare	DIN EN 3, CE (PED), MED för W9SKF-1	
Temperaturomfång	-30 °C till +60 °C	
Inbyggnadshöjd	550 mm	515 mm
Inbyggnadsbredd	275 mm	310 mm
Vikt (fylld)	11,1 kg	15,5 kg
Spruttid ca.	49 s	80 s
Rating	21A	27A
Släckningsmedelenheter	6 LE	9 LE
Tillv.nr.:	012233	012234
Fotstycke (plast)	Standard	Standard

Tekniska ändringar förbehålles.

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

Made in Germany



- ✓ svetsat
- ✓ belagt
- ✓ fyllt
- ✓ provat

neuruppin

Maximal kvalitet för din säkerhet

Din brandskyddsspecialist: