

Frostbeskyttede vandslukkere med patron W 6 SKF-1 W 9 SKF-1

Beskrivelse

De frostbeskyttede vandslukkere W 6/9 SKF-1 er patronslukkere med indvendige drivgasflasker. Efter afsikringen aktiveres slukkeren ved at trykke på slagknappen.

De 100 % trykprøvede stålbeholdere sættes kun under tryk under anvendelsen. Som drivgas anvendes kuldioxid.

Ved hjælp af slangen og dysen kan slukningsstrålen rettes målrettet og doseret mod arnestedet.

Slukningsmidlet består af en opblandet opløsning NEUFROL C-30, der kan anvendes i temperaturområdet mellem -30 °C og +60 °C.

Vægbeslag medfølger. Beskyttelsesboks og andet ekstra udstyr (som f.eks. skilte) er til rådighed i forskellige varianter på anmodning.

Eksempler på anvendelse

- Brandbekæmpelse af materialer af meget forskellig art i brandklasse A
- Opbevaring af faste stoffer, også udenfor
- Opbevaringsrum
- Køretøjshaller og garager (med eller uden varme)
- Både, campingvogne
- Vej- og jernbanetrafik
- Salgsområder, også udenfor
- Industriområder (produktion, montering, reparation)
- Håndværk og erhverv
- Vejbygning, entreprenørmaskiner, især udendørs
- Renovation, affaldsvirksomheder, affaldskværne
- Weekendhuse, kolonihavehuse
- Husholdninger



E001111

Særlige fordele

- Øget slukkeeffekt for begge modeller
- 6 LE for W 6 SKF-1 og 9 LE for W 9 SKF-1
- Stort temperaturområde fra -30 °C til +60 °C
- Færdigblandet opløsning som slukningsmiddel letter service
- Slukningsmiddel til opfyldning kan også fås som koncentrat
- Opfyldninger kan fås i forskellige størrelser
- Stabil, todelt dyse
- Slukningen hindrer ikke udsynet
- Opfylder DIN EN 3-angivelserne om anvendelighed mod elektriske anlæg (op til 1000 V, minimumafstand 1 m)
- Gennemprøvet og sikker patron teknik med slagknop og pistol
- Slukningspistol med integreret trykafastningsfunktion
- Slukningspistol sikrer, at slukningsmiddelstrålen til enhver tid kan afbrydes og doseres
- Enkel og sikker betjening
- Spredningsområde ca. 6 m
- Betydeligt længere sprøjtetider øger sikkerheden for uøvede brugere
- 100 % trykprøvning af alle beholdere
- Beholderen har en pålidelig kunststofbelægning ind- og udvendigt
- Enkel vedligeholdelse (fællesdele og beholder med stor serviceåbning)
- Inkl. vægbeslag
- Fodringe af kunststof som standard
- Brandslukkergodkendelser i henhold til DIN EN 3 og direktiv om trykbærende udstyr 97/23/EU (CE-mærkning) samt direktiv om skibsdudstyr 96/98/EU (styrehjul kun til W9SKF-1)

Bemærk: Dette er et oversat dokument. Den engelske version af dokumentet er det officielle dokument. Hvis dokumentet oversættes til andre sprog og der opstår afvigelser mellem den engelske version af dokumentet og det oversatte, er den engelske version gældende.

Tekniske data

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

W 9 SKF-1



W 6 SKF-1



Slukningsmiddel	6 NEUFROL C-30	9 NEUFROL C-30
Certifikater til slukker	DIN EN 3, CE (PED), MED for W9SKF-1	
Temperaturområde	-30 °C til +60 °C	
Monteringshøjde	550 mm	515 mm
Monteringsbredde	275 mm	310 mm
Vægt (fyldt)	11,1 kg	15,5 kg
Sprøjtetid ca.	49 s	80 s
Rating	21A	27A
Slukningsmiddelenheder	6 LE	9 LE
Artikel nr.	012233	012234
Fodring (kunststof)	standard	standard

Der tages forbehold for tekniske ændringer

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

Din specialforhandler til brandsikring: