

Extintores de carga protegidos contra heladas W 6 SKF-1 W 9 SKF-1

Descripción

Los extintores de agua W 6/9 SKF-1 protegidos con anticongelante son extintores de carga con botellas de gas propulsor internas. Los extintores se activan después de desbloquear presionando el botón de disparo.

Los depósitos de acero con presión probada al 100% solo se someten a presión en caso de aplicación. Como gas propulsor, se utiliza dióxido de carbono.

El chorro de pulverización se puede dirigir al foco del incendio de forma selectiva y dosificada utilizando la manguera y la boquilla.

El agente extintor consiste en una solución mezclada con NEUFROL C-30, que puede utilizarse en un rango de temperatura entre -30 °C y +60 °C.

Se incluyen soportes de pared. Cajas de protección y otros equipos adicionales (por ejemplo, señalización) están disponibles a petición.

Aplicaciones

- Extinción de incendios de todo tipo de materiales dentro de la clase A
- Almacenes de materiales sólidos, incluso en exteriores
- Trasteros
- Garajes (con y sin calefacción)
- Barcos y caravanas
- Tráfico por carreteras y ferrocarril
- Centros comerciales, incluso en exteriores
- Plantas industriales (confección, montaje, reparación)
- Sector comercial y artesanal
- Construcción de carreteras, máquinas de construcción, sobre todo en exteriores
- Eliminación de residuos, plantas de eliminación, trituradoras
- Casas vacacionales, casetas de jardines
- Hogares

Ventajas específicas

- Mayor rendimiento de extinción para ambos modelos
- 6 LE para W 6 SKF-1 y 9 LE para W 9 SKF-1
- Amplio rango de temperatura de -30 °C a +60 °C
- La solución prefabricada como agente extintor facilita el servicio al cliente



E00111

- El agente extintor de repuesto también puede suministrarse como concentrado
- Rellenos de repuesto disponibles en diferentes tamaños de envases.
- Boquilla estable de dos piezas
- Sin obstrucciones de vista durante la extinción
- Cumple con la norma DIN EN 3 para el uso en instalaciones eléctricas (hasta 1000 V, distancia mínima de 1 m)
- Tecnología de carga probada y segura con botón de disparo y pistola
- Pistola de extinción con función de alivio de presión integrada.
- La pistola de extinción asegura que el chorro de agente extintor se pueda apagar y dosificar en cualquier momento
- Manejo sencillo y seguro
- Distancia de lanzamiento aprox. 6 m
- Los tiempos de pulverización significativamente más largos aportan más seguridad a los usuarios menos experimentados
- Prueba de presión al 100 % de cada depósito
- Recubrimiento probado de plástico por el interior y exterior del contenedor.
- Mantenimiento sencillo (piezas de repetición y depósitos con gran abertura de servicio)
- Soporte de pared incluido
- Anillos de plástico en las patas incluidos de serie
- Homologaciones de los extintores según DIN EN 3 y conforme a la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos a presión y la Directiva 96/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre equipos de protección contra incendios para barcos (rueda de control para W 9 SKF-1)

Nota: La versión oficial de este documento es la versión alemana. Si este documento es traducido a otro idioma distinto del alemán y hubiera discrepancias entre la versión alemana y la versión traducida, prevalecerá la versión alemana sobre la versión traducida.

Datos técnicos

	W 6 SKF-1	W 9 SKF-1
		
Aditivo extintor	6 l NEUFROL C-30	9 l NEUFROL C-30
Certificados	DIN EN 3, CE (PED), MED para W 9 SKF-1	
Rango de temperatura	de -30 °C a +60 °C	
Altura de instalación	550 mm	515 mm
Ancho de instalación	275 mm	310 mm
Peso (lleno)	11,1 kg	15,5 kg
Tiempo de descarga aprox.	49 s	80 s
Clasificación	21A	27A
Unidades del extintor	6 LE	9 LE
N.º de artículo	012233	012234
Anillo de plástico en el base (protección)	estándar	

Derecho reservado a efectuar modificaciones técnicas

neuruppin y otros nombres de productos mencionados en este documento son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas. El uso no autorizado está estrictamente prohibido.

Made in Germany



- ✓ soldado
- ✓ recubierto
- ✓ llenado
- ✓ probado

neuruppin

¡Máxima calidad para su seguridad!

Su distribuidor especializado en protección contra incendios