

## Pakkasenkestävät vesisammuttimet (jälkitäyttö)

**W 6 SKF-1**  
**W 9 SKF-1**

### Kuvaus

Pakkasenkestävät vesisammuttimet W 6/9 SKF-1 ovat jälkitäyttöön perustuvia sammuttimia, joissa on sisäinen ponnekaasupullo. Sammutin aktivoituu varmistimen poistamisen jälkeen painettaessa painonappia.

100-prosenttisesti painettestattu terässäiliö paineistuu vain käytön yhteydessä. Ponnekaasuna käytetään hiilidioksidia.

Letkun ja suuttimen avulla suihku voidaan suunnata palopesäkkeeseen kohdistetusti ja annostellusti.

Sammutte koostuu sekoitetusta liuksesta NEUFROL C-30, jota voi käyttää lämpötila-alueella -30 °C – +60 °C.

Seinätelineet kuuluvat toimitukseen. Saatavana on myös erilaisia suojakoteloita ja muita lisävarusteita (esim. merkintätarroja).

### Käyttöesimerkkejä

- Paloluokkaan A kuuluvien erilaisten materiaalien palontorjunta
- Kiinteiden aineiden varastot, myös ulkona sijaitsevat
- Varastotilat
- Ajoneuvohallit ja autotallit (lämmitetyt tai kylmät)
- Veneet, matkailuautot
- Tie- ja raideliikenne
- Myymälätilat, myös ulkona sijaitsevat
- Teollisuusyritykset (valmistus, asennus, korjaus)
- Käsityö ja teollisuus
- Tienrakennus, rakennuskoneet erityisesti ulkona
- Jätehuolto, siivousyritykset, silppurit
- Kesämökit, puutarhamajat
- Kotitaloudet



E001111

### Erityisedut

- Suurempi sammutusteho kummassakin mallissa
- 6 sammutteyksikköä mallissa W 6 SKF-1 ja 9 sammutteyksikköä mallissa 9 SKF-1
- Laaja lämpötila-alue -30 °C – +60 °C
- Valmiiksi sekoitettu sammuteliuos helpottaa käyttöä
- Lisäsammutetta saatavana myös tiivisteenä
- Saatavilla erikokoisia täyttösäiliöitä
- Vakaa kaksiosainen suutin
- Ei näköestettä sammutuksen aikana
- Vastaa DIN EN 3 -standardin vaatimuksia käytettävyydestä sähkölaitteisiin (enintään 1000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
- Luotettava ja turvallinen jälkitäyttötekniikka, painonappi ja pistooli
- Sammutuspistoolissa integroitu paineenkevennystoiminto
- Sammutuspistooli varmistaa aina sammuttesuihkun katkaisun ja annosteltavuuden
- Helppo ja turvallinen käyttää
- Sammutusetäisyys noin 6 m
- Huomattavasti pidempi suihkutusaika antaa käyttövarmuutta kokemattomille käyttäjille
- Kaikille säiliöille tehdään 100-prosenttinen painetarkastus
- Käytännössä testattu säiliön sisä- ja ulkopintojen muovipinnoitus
- Helppo huoltaa (kestokäyttöosissa ja säiliössä suuri huoltoaukko)
- Seinäteline kuuluu toimitukseen
- Muoviset pohjarenkaat vakiovarusteena
- Sammuttimen hyväksynät: DIN EN 3 ja painelaitedirektiivi 97/23/EY (CE-merkintä) sekä laivavarusteludirektiivi 96/98/EY (ruorimerkki vain mallissa W9SKF-1)

Huomautus: Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja on käännetty millekään muulle kielelle kuin englanniksi ja englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen versio hallitsee.

## Tekniset tiedot

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

**NEURUPPIN**

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

W 6 SKF-1	W 9 SKF-1
	
6   NEUFROL C-30	9   NEUFROL C-30
DIN EN 3, CE (PED), MED mallille W9SKF-1	
-30 °C – +60 °C	
Sammuttimen sertifoinnit	Sammuttimen sertifoinnit
Lämpötila-alue	Lämpötila-alue
Asenuskorkeus	550 mm
Asenusleveys	275 mm
Paino (täynnä)	11,1 kg
Suihkutusaika noin	49 s
Luokka	21A
Sammutteyksiköt, LE	6 LE
Tuotenro	012233
Pohjarengas (muovi)	vakiovaruste
	vakiovaruste

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Palontorjunnan asiantuntija