

Fagy ellen védett Utántölthető vízzel oltó készülék

W 6 SKF-1
W 9 SKF-1

Leírás

A fagy ellen védett, vízzel oltó W 6/9 SKF-1 készülékek utántölthetők, belső hajtógáztartállyal rendelkeznek. Az oltó aktiválása a biztosítás kioldása után az ütőgomb működtetésével történik.

A 100%-os nyomásellenőrzéssel bíró nemesacél tartály csak használat esetén kerül nyomás alá. A hajtógáz szén-dioxid.

A tömlő és a fúvóka segítségével az oltósugár célzottan és adagolhatóan irányítható a tűzforrásra.

Az oltószer hozzákevert NEUFROL C-30 oldat, mely $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérséklet-tartományban alkalmazható.

A fali rögzítőt a készlet tartalmazza. A védődobozok és további kiegészítők (például táblák) különböző változatban kérésre rendelkezésre állnak.

Alkalmazási példák

- Minden A tűzosztályba sorolt anyag oltására alkalmas
- Külső raktárak szilárd anyagainak oltására is alkalmas
- Raktárak
- Járműtároló csarnokok és garázsok (fűtött vagy fűtetlen)
- Csónakok, lakókocsok
- Közúti és zárt pályás közlekedés
- Bevásárló egységek külterei is
- Ipari üzemek (feldolgozás, összeszerelés, javítás)
- Kisipar és ipar
- Útépítés, építőgépek, különösen kültéren
- Hulladékfeldolgozás, ártalmatlanító üzemek, megsemmisítők
- Nyaralók, kerti lakok
- Háztartás



Különleges előnyei:

- Fokozott teljesítmény mindkét modellnél
- 6 LE a W 6 SKF-1 esetén és 9 LE a W 9 SKF-1 esetén
- Nagy hőmérséklet-tartomány $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ között
- Készre kevert oltószeroldat könnyíti meg a szervizelést
- A pótlásra használt oldat koncentrátum formájában is szállítható
- A tartalék töltetek különböző méretű kiegészítőkben állnak rendelkezésre
- Stabil kétrészes fúvóka
- Oltás közben nem akadályozza a látást
- Megfelel az EN 3 elektromos berendezések oltására vonatkozó előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság megtartása mellett)
- Bevált és biztonságos utántöltési technika ütőgombbal és pisztollyal
- Oltópisztoly beépített nyomáscsökkentő funkcióval
- Az oltópisztoly bármikor lehetővé teszi az oltószerszórás megszakítását és adagolhatóságát
- Egyszerű és biztonságos működtetés
- Szórástávolság kb. 6 méter
- A jelentősen megnövelt permetezési idő a tapasztalatlan személyek esetében jelent nagyobb biztonságot
- 100%-os nyomáspróba minden tartály esetén
- A tartály bevált külső és belső műanyag bevonattal rendelkezik
- Egyszerű karbantartás (alkatrészegyezés és nagy szerviznyílású tartályok)
- Tartalmazza a fali rögzítőt
- Alapkitétel a műanyag alsó gyűrű
- Megfelel a DIN EN3 és szabványnak és a nyomástartó készülékekre vonatkozó 97/23/EK (CE) irányelvnek és a hajófelszereltségre vonatkozó 96/98/EK irányelvnek (kormánykerék csak a W9SKF-1 esetén)

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.

Műszaki adatok

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

W 6 SKF-1	W 9 SKF-1
	
6 I NEUFROL C-30	9 I NEUFROL C-30
DIN EN 3, CE (PED), MED a W9SKF-1 esetén	
Hőmérséklet-tartomány -30 °C – +60 °C	
Beépítési magasság	550 mm
Beépítési szélesség	275 mm
Tömeg (töltve)	11,1 kg
Szórási idő kb.	49 s
Besorolás	21A
Oltószeregségek	6 LE
Cikksz.	012233
Alsó gyűrű (műanyag)	alapszerelés
	alapszerelés

A műszaki változtatások joga fenntartva

A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogosulatlan használatuk szigorúan tilos.

Az Ön tűzvédelmi szakértője: