

Pred zmrzaljo zaščiteni polnilni gasilniki na vodo W 6 SKF-1 W 9 SKF-1

Opis

Pred zmrzaljo zaščiteni gasilniki na vodo W 6/9 SKF-1 so polnilni gasilniki z notranjo jeklenko s potisnim plinom. Gasilnik aktivirate s pritiskom na vzvod po odstranitvi varovalke.

V 100 % tlačno preizkušeni posodah iz nerjavnega jekla se tlak vzpostavi samo v primeru uporabe. Kot potisni plin je uporabljen ogljikov dioksid.

S cevjo in šobo lahko odmerite curek in ga usmerite v žarišče požara.

Gasilno sredstvo je sestavljeno iz razredčene raztopine NEUFROL C-30, ki se lahko uporablja v temperaturnem območju med -30 °C in +60 °C.

Stenska držala so vključena v obseg dobave. Na zahtevo so na voljo zaščitne škatle in druga spremljajoča oprema (npr. oznake) v različnih izvedbah.

Primeri uporabe

- Gašenje požarov za materiale različnih vrst znotraj požarnega razreda A
- Skladiščenje trdnih snovi tudi na prostem
- Shrambe
- Prostori za vozila in garaže (ogrevane ali neogrevane)
- Čolni, počitniške prikolice
- Cestni in železniški prevoz
- Prodajalne tudi na prostem
- Industrijski obrati (predelava, montaža, servis)
- Ročna ali obrtna dejavnost
- Gradnja cest, gradbena oprema predvsem na prostem
- Odstranjevanje odpadkov, družbe za ravnanje z odpadki, drobilniki
- Vikendi, vrtnete ute
- Gospodinjstva



E001111

Posebne prednosti

- Povišan učinek gašenja za oba modela
- 6 LE za W 6 SKF-1 in 9 LE za W 9 SKF-1
- Večje temperaturno območje od -30 °C do +60 °C
- Pripravljena raztopina kot gasilno sredstvo olajša storitev
- Nadomestno gasilno sredstvo se lahko dobavlja tudi kot koncentrat
- Nadomestna polnila so na voljo v različno velikih posodah
- Stabilna dvodelna šoba
- Pri gašenju ni zmanjšane vidljivosti
- Izpolnjuje zahteve standarda DIN EN 3 glede uporabnosti za električne napeljave (do 1000 V, najmanjša razdalja 1 m)
- Zanesljiva in varna tehnologija polnjenja z vzvodom in ročnikom
- Ročnik za gašenje z vgrajeno funkcijo sprostitve tlaka
- Ročnik za gašenje omogoča, da lahko kadarkoli odmerite gasilno sredstvo
- Enostavna in varna uporaba
- Domet curka približno 6 m
- Znatno podaljšani časi brizganja zagotavljajo večjo varnost za neusposobljene uporabnike
- 100 % tlačni preizkus vsake posode
- Zanesljiva notranja in zunanja plastična prevleka posode
- Enostavno vzdrževanje (enaki deli in posoda z večjo servisno odprtino)
- Vključeno je stensko držalo
- Serijsko priloženi plastični podstavki
- Odobritev gasilnika po standardu DIN EN 3 in Direktivi o tlačni opremi 97/23/ES (oznaka CE) in Direktivi o pomorski opremi 96/98/ES (krmilno kolo samo za W9SKF-1)

Opozorilo: Nemška verzija tega dokumenta je uradna verzija. Ko je ta dokument preveden v drug jezik in je ugotovljeno odstopanje med nemško verzijo in prevodom, ima prednost nemška verzija.

Tehnični podatki

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

W 6 SKF-1	W 9 SKF-1
	
6 I NEUFROL C-30	9 I NEUFROL C-30
DIN EN 3. CE (PED), MED za W9SKF-1	
Temperaturno območje -30 °C do +60 °C	
Vgradna višina	550 mm
Vgradna širina	275 mm
Teža (napolnjen)	11,1 kg
Približen čas brizganja	49 s
Razred	21A
Enote gasilnega sredstva	6 LE
Št. artikla	012233
Podstavek (plastični)	serijsko
515 mm	
310 mm	
15,5 kg	
80 s	
27A	
9 LE	
012234	
serijsko	

Pridržane pravice do tehničnih sprememb

NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

Vaš zastopnik za požarno varnost: