

## Frostbeskyttede vandslukkere med permanent trykstyring

**W 6 DF-1**  
**W 9 DF-1**

### Beskrivelse

De frostbeskyttede vandslukkere W 6/ 9 DF-1 er slukkere med permanent trykstyring, hvis robuste messingventiler (forkromet) som standard er forsynet med en testventil og et manometer. Efter afsikringen aktiveres slukkeren ved at trykke på ventilgrebet.

Trykket i slukningsbeholderen og dermed dens driftsberedskab kan til enhver tid kontrolleres ved hjælp af manometeret. Som drivgas anvendes kvælstof.

Ved hjælp af ventil, slange og dyse kan sprøjtestrålen rettes præcist og doseret mod arnestedet.

Stålbeholderne er 100 % trykprøvet og er forsynet med en pålidelig korrosionshæmmende belægning ind- og udvendigt.

Slukningsmidlet består af en opblandet opløsning NEUFROL C-30, der kan anvendes i temperaturområdet mellem -30 °C og +60 °C.

Vægbeslag medfølger. Beskyttelsesboks og andet ekstra udstyr (som f.eks. skilte) er til rådighed i forskellige varianter på anmodning.

### Eksempler på anvendelse

- Brandbekæmpelse af materialer af meget forskellig art i brandklasse A
- Opbevaring af faste stoffer, også udenfor
- Opbevaringsrum
- Køretøjshaller og garager (med eller uden varme)
- Både, campingvogne
- Vej- og jernbanetrafik
- Salgsområder, også udenfor
- Industriområder (produktion, montering, reparation)
- Håndværk og erhverv
- Vejbygning, entreprenørmaskiner, især udendørs
- Renovation, affaldsvirksomheder, affaldskværne
- Weekendhuse, kolonihavehuse
- Husholdninger



E001108

### Særlige fordele

- Øget slukkeeffekt til 6 l- og 9 l-modeller
- 6 LE for W 6 DF-1 og 9 LE for W 9 DF-1
- Stort temperaturområde fra -30 °C til +60 °C
- Færdigblandet opløsning som slukningsmiddel letter service
- Slukningsmiddel til opfyldning kan også fås som koncentrat
- Opfyldninger kan fås i forskellige størrelser
- Stabil, todelt dyse med drejeindsats
- Slukningen hindrer ikke udsynet
- Opfylder DIN EN 3-angivelserne om anvendelighed mod elektriske anlæg (op til 1000 V, minimumafstand 1 m)
- Meget enkel opbygning
- Enkel og sikker betjening
- Meget stabilt og forkromet messingarmatur sikrer, at slukningsmiddelstrålen til enhver tid kan afbrydes og doseres
- Med manometer og testventil til kontrol af tryk som standard
- Omløbermøtrik muliggør enkel ventilplacering uden fare for, at ventillhuset overbelastes
- Sprededområde ca. 6 m
- Betydeligt længere sprøjtetider øger sikkerheden for uøvede brugere
- 100 % trykprøvning af alle beholdere
- Beholderen har en pålidelig kunststofbelægning ind- og udvendigt
- Enkel vedligeholdelse (fællesdele og beholder med stor serviceåbning)
- Inkl. vægbeslag
- På anmodning fodring af kunststof
- Brandslukkergodkendelser i henhold til DIN EN 3 og direktiv om trykbærende udstyr 97/23/EU (CE-mærkning) samt direktiv om skibsudstyr 96/98/EU (styrehjul kun til W9DF-1)

## Tekniske data

 <p>W 6 DF-1</p>	 <p>W 9 DF-1</p>
<b>Slukningsmiddel</b>	6   NEUFROL C-30
<b>Certifikater til slukker</b>	DIN EN 3, CE (PED), MED for W9DF-1
<b>Temperaturområde</b>	-30 °C til +60 °C
<b>Monteringshøjde</b>	560 mm
<b>Monteringsbredde</b>	225 mm
<b>Vægt (fyldt)</b>	11,0 kg
<b>Sprøjtetid ca.</b>	49 s
<b>Rating</b>	21A
<b>Slukningsmiddelenheder</b>	6 LE
<b>Artikel nr.</b>	012245
<b>Fodring (kunststof)</b>	på anmodning

Der tages forbehold for tekniske ændringer

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

# Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din specialforhandler til brandsikring: