

Pakkasenkestävät vesisammuttimet (kestopaine)

W 6 DF-1

W 9 DF-1

Kuvaus

Pakkasenkestävät vesisammuttimet W 6/9 DF-1 ovat kestopaineeseen perustuvia sammuttimia, joiden kestävään messinkiventtiiliin (kromattu) kuuluu vakiovarusteena testiventtiili ja painemittari. Sammutin aktivoituu varmistimen poistamisen jälkeen painettaessa venttiilin vipua.

Painemittarin avulla sammutusnäiliön paineen ja täten sammuttimen käyttövalmiuden voi tarkistaa milloin tahansa. Ponnekaasuna käytetään tyypeä.

Venttiilin, letkun ja suuttimen avulla suihku voidaan suunnata palopesäkkeeseen kohdistetusti ja annostellusti.

Paineenkestoltaan 100-prosenttisesti testatut terässäiliöt on suojattu luotettavasti korroosiolta sekä sisä- että ulkopuolelta.

Sammutte koostuu sekoitetusta liuoksesta NEUFROL C-30, jota voi käyttää lämpötila-alueella -30 °C – +60 °C.

Seinätelineet kuuluvat toimitukseen. Saatavana on myös erilaisia suojakoteloita ja muita lisävarusteita (esim. merkintätarroja).

Käyttöesimerkkejä

- Paloluokkaan A kuuluvien erilaisten materiaalien palontorjunta
- Kiinteiden aineiden varastot, myös ulkona sijaitsevat
- Varastotilat
- Ajoneuvohallit ja autotallit (lämmitetyt tai kylmät)
- Veneet, matkailuautot
- Tie- ja raideliikenne
- Myymälätilat, myös ulkona sijaitsevat
- Teollisuusyritykset (valmistus, asennus, korjaus)
- Käsityö ja teollisuus
- Tienrakennus, rakennuskoneet erityisesti ulkona
- Jätehuolto, jätehuoltoyritykset, silppurit
- Kesämökkit, puutarhamajat
- Kotitaloudet



E001108

Erityisedut

- Suurempi sammutusteho 6 litran ja 9 litran malleissa
- 6 sammutteyksikköä mallissa W 6 DF-1 ja 9 sammutteyksikköä mallissa 9 DF-1
- Laaja lämpötila-alue -30 °C – +60 °C
- Valmiiksi sekoitettu sammuteliuos helpottaa käyttöä
- Lisäsammutetta saatavana myös tiivisteinä
- Saatavilla erikokoisia täyttösäiliöitä
- Vakaa kaksiosainen suutin, jossa pyörreosa
- Ei näköestettä sammutuksen aikana
- Vastaa DIN EN 3 -standardin vaatimuksia käytettävyydestä sähkölaitteisiin (enintään 1000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
- Erittäin yksinkertainen rakenne
- Helppo ja turvallinen käyttää
- Erittäin tukevot kromatut messinkihelat varmistavat aina sammutusuihkun katkaisun ja annosteltavuuden
- Painemittari ja testiventtiili vakiovarusteina paineen tarkastusta varten
- Hattumutterin avulla venttiili on helppo säätää ylittämättä venttiilirungon rasitusrajaa
- Sammutusetäisyys noin 6 m
- Huomattavasti pidempi suihkutusaika antaa käyttövarmuutta kokemattomille käyttäjille
- Kaikille säiliöille tehdään 100-prosenttinen painetarkastus
- Käytännössä testattu säiliön sisä- ja ulkopintojen muovipinnoitus
- Helppo huoltaa (kestokäyttöosissa ja säiliössä suuri huoltoaukko)
- Seinäteline kuuluu toimitukseen
- Muoviset pohjarenkaat saatavana tilauksesta
- Sammuttimen hyväksynnät: DIN EN 3, painelaitedirektiivi 97/23/EY (CE-merkintä) ja laivavarusteludirektiivi 96/98/EY (ruorimerkki vain mallissa W9DF-1)

Huomautus: Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja on käännetty millekään muulle kielelle kuin englanniksi ja englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen versio hallitsee.

Tekniset tiedot

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

W 6 DF-1	W 9 DF-1	
		
Sammutte	6 NEUFROL C-30	9 NEUFROL C-30
Sammuttimen sertifioinnit	DIN EN 3, CE (PED), MED mallille W9DF-1	
Lämpötila-alue	-30 °C – +60 °C	
Asennuskorkeus	560 mm	530 mm
Asennusleveys	225 mm	240 mm
Paino (täynnä)	11,0 kg	15,3 kg
Suihkutusaika noin	49 s	80 s
Luokka	21A	27A
Sammutteyksiköt, LE	6 LE	9 LE
Tuotenro	012245	012246
Pohjarengas (muovi)	eri tilauksesta	

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Palontorjunnan asiantuntija