

PG 4 Euro PG 6 Euro – S PG 9 Euro – S PG 12 Euro – S

Beskrivelse

Særligt i industrien, på lageret og i logistikken samt i ejendomsadministration, men også inden for erhvervslivet er pulver-slukkere uundværlige til sikker brandbeskyttelse. Det skyldes pulver-slukkernes mange fordele:

- De kan anvendes til næsten alle typer brande (brandklasse A, B, C for slukkere i serien)
- De har en høj slukkeeffektivitet (høje ratings)
- De vejer lidt og har en høj slukkeeffekt
- De slukker lynhurtigt brande.

I de nedenfor nævnte, typiske anvendelsesområder skal brande slukkes meget hurtigt af uøvede personer, da følgeskaderne kan blive meget alvorlige.

FLN har konstruktivt revideret de hidtil tilbudte PG 6 Euro, PG 9 Euro og PG 12 Euro og tilbyder sammen med PG 4 Euro en yderligere slukker, der vejer lidt og har høj rating. Det nye sortiment opfylder i høj grad alle krav til moderne, højtydende slukkere.

Særlige egenskaber

- Høje slukkeeffekter til alle typer (se afsnittet med tekniske data)
- Stabil stålbeholder med fuld trykprøvning og plastbelagt overflade
- Lynhurtig slukning og forsegling af faste overflader mod tilbagetænding
- Lav vægt
- Messingventil med stabile stålgreb også til robust indsats
- Testventil og manometer som standard
- Trykaflastningsventil som beskyttelse mod for højt tryk til alle modeller på 6-12 kg (servicefejl, temperaturpåvirkning)
- Enkel aktivering
- Passer til alle vægbeslag (nyttigt ved eftermontering)



Anvendelsesområder




- Ejendomsadministration
- Industrianlæg
- Erhvervslokaler og værksteder
- Lagre
- Logistik og transport
- Garager
- Tankstationer
- Varme anlæg
- Landbrug
- Renovation

Tilbehør på anmodning

- Fodring af plast
- Stativ til slukkeren til opstilling i et lokale (ingen vægmontering)
- Beskyttelsesboks i forskellige udførelser
- Holdere til placering i køretøjer/entreprenørmaskiner/landbrugsmaskiner/skibe
- Omfattende sortiment af mærkning og skilte (også fluorescens)

Bemærk: Dette er et oversat dokument. Den engelske version af dokumentet er det officielle dokument. Hvis dokumentet oversættes til andre sprog og der opstår afvigelser mellem den engelske version af dokumentet og det oversatte, er den engelske version gældende.

Tekniske data

	PG 4 Euro	PG 6 Euro-S	PG 9 Euro-S	PG 12 Euro-S
				
Konstruktion	Slukker med permanent tryk			
Slukningsmiddel	4 kg Neutrex ABC	6 kg Neutrex ABC Euro	9 kg Neutrex ABC Euro	12 kg Neutrex ABC Euro
Slukkeeffekt	27A / 183B / C	43A / 233B / C	55A / 233B / C	55A / 233B / C
Slukningsmiddelenheder (LE)	9	12	15	15
Spredesråde	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 6 m
Vægt (fyldt)	6,8 kg	9,4 kg	13,5 kg	17,3 kg
Funktionsvarighed	ca. 17 s	ca. 20 s	ca. 30 s	ca. 38 s
Temperaturområde	-30 °C til 60 °C			
Monteringshøjde	420 mm	530 mm	550 mm	600 mm
Monteringsbredde	230 mm	240 mm	270 mm	260 mm
Overensstemmelser	EN 3, CE*	EN 3, CE*, hjulmærke**	EN 3, CE*, hjulmærke**	EN 3, CE*, hjulmærke**

Der tages forbehold for tekniske ændringer

*Direktiv 97/23/EU

**Direktiv 96/98/EG om skibsstyr

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

Din specialist i brandbeskyttelse: