

PG 4 Euro PG 6 Euro – S PG 9 Euro – S PG 12 Euro – S

Kuvaus

Jauhesammuttimet ovat yhä edelleen ehdottoman tärkeitä luotettavassa palontorjunnassa varsinkin teollisuudessa, varastoinnissa ja logistiikassa sekä kiinteistöhuollossa mutta myös muilla talouselämän alueilla. Tämä perustuu jauhesammuttimien etuihin, joita ovat:

- yleiskäyttöisyys kaikissa paloissa (paloluokat A, B, C)
- suuri sammutustehokkuus (korkea teholuokka)
- jauhesammuttimen sammutustehoon nähden alhainen paino
- nopea sammutuskyky.

Alla mainituissa tyypillisissä käyttökohteissa myös kokemattomien henkilöiden on pystyttävä sammuttamaan palo erittäin nopeasti, sillä seurausvahingot voivat olla erittäin suuria.

FLN on kehittänyt rakenteellisesti valikoimaansa aikaisemmin kuuluneita PG 6 Euro-, PG 9 Euro- ja PG 12 Euro -sammuttimia ja tarjoaa nyt lisäksi PG 4 Euro -sammuttimen, jonka ominaisuuksia ovat keveyteen nähden korkea teholuokka. Uusi valikoima täyttää kaikki nykyaikaisten tehokkaiden sammuttimien vaatimukset keskimääräistä paremmin.

Ominaisuudet

- Suuri sammutusteho kaikissa malleissa (katso Tekniset tiedot)
- Luja muovipinnoitettu terässäiliö, 100-prosenttinen painetarkastus
- Välitön sammutuskyky, kiinteiden pintojen suljenta uudelleensyöttymistä vastaan
- Alhainen paino
- Messinkiventtiili ja vakaat teräskahvat tukevoittavat käyttöä
- Testiventtiili ja painemittari vakiovarusteena
- Paineenalennusventtiili suojaa ylipaineelta 6–12 kg:n malleissa (huoltovirheet, lämpövaikutus)
- Helppokäyttöinen
- Sopii kaikkiin seinätelineisiin (etu jälkivarustelun yhteydessä)



Käyttökohteet





- Kiinteistöhuolto
- Teollisuuslaitokset
- Liiketilat ja korjaamot
- Varastot
- Logistiikka- ja kuljetusala
- Autohallit
- Huoltoasemat
- Lämpölaitokset
- Maatalous
- Jätehuoltolaitokset

Erikseen tilattavat lisävarusteet

- Muovinen pohjarengas
- Palonsammuttimen lattiateline (ei seinäasennusta)
- Erilaisia suojakoteloita
- Telineitä sammuttimen sijoittamiseksi ajoneuvoihin/työkoneisiin/ maatalouskoneisiin/vesialuksiin
- Kattava valikoima tunnuksia/kilpiä (myös valoa heijastavia)

Huomautus: Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja on käännetty millekään muulle kielelle kuin englanniksi ja englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen versio hallitsee.

Tekniset tiedot

PG 4 Euro	PG 6 Euro-S	PG 9 Euro-S	PG 12 Euro-S
			
Painesammutin			
Sammute	4 kg Neutrex ABC	6 kg Neutrex ABC Euro	12 kg Neutrex ABC Euro
Sammutusteho	27A / 183B / C	43A / 233B / C	55A / 233B / C
Sammuteyksiköt (LE)	9	12	15
Sammutusetäisyys	noin 6 m	noin 6 m	noin 6 m
Paino (täynnä)	6,8 kg	9,4 kg	17,3 kg
Suihkutusaika	noin 17 s	noin 20 s	noin 30 s
Lämpötila-alue	-30 °C – 60 °C		
Asennuskorkeus	420 mm	530 mm	600 mm
Asennusleveys	230 mm	240 mm	260 mm
Vaatimustenmukaisuus ja standardivastavuus	EN 3, CE*	EN 3, CE*, Wheel Mark**	EN 3, CE*, Wheel Mark**

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

*Direktiivi 97/23/EU

**Laivavarusteludirektiivi 96/98/EY

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Palontorjunnan asiantuntija: