

PG 4 Euro PG 6 Euro – S PG 9 Euro – S PG 12 Euro – S

Beskrivelse

Pulverapparater er fortsatt uunnværlige for sikkert brannvern innen industri, lager og logistikk samt bygningsautomasjon og andre bransjer. Dette faktumet skyldes fordelene med pulverapparater hva gjelder

- universell allsidighet mot nesten alle typer brann (brannklasse A, B og C)
- svært effektiv slukking (høy klassifisering)
- den relativt lave vekten på pulverapparatene sammenlignet med slukkeeffekten
- den raske slukkingen

I de vanlige bruksområdene som er ført opp nedenfor, må eventuelle branner kunne slukkes svært raskt også av uerfarne personer, fordi følgeskadene kan være veldig store.

FLN har utført konstruksjonsmessige endringer på de tidligere modellene PG 6 Euro, PG 9 Euro og PG 12 Euro og kan med PG 4 Euro tilby enda et brannslukkeapparat med lav vekt og relativt høy klassifisering. Det nye utvalget oppfyller alle krav til moderne brannslukkeapparater godt over gjennomsnittet.

Egenskaper

- Høy slukkeeffekt for alle typer (se avsnittet med tekniske data)
- Stabil stålbeholder med 100 % trykkontroll og plastbelagt overflate
- Umiddelbar slukking og forsegling av faste overflater mot gjenantennning
- Lav vekt
- Messingventil med stabilt stålhåndtak for robust bruk
- Kontrollventil og manometer som standard
- Trykkavlastingsventil som vern mot økt trykk for modeller på 6–12 kg (servicefeil, temperaturpåvirkning)
- Enkel betjening
- Passer i alle braketter (en fordel ved ettermontering)



Bruksområder





- Bygningsautomasjon
- Industrianlegg
- Næringslokaler og verksteder
- Lager
- Logistikk og transport
- Bilverksteder
- Bensinstasjoner
- Varmeanlegg
- Landbruk
- Avfallsanlegg

Tilbehør etter ønske fra kunden

- Fotring i plast
- Apparatstativ for oppstilling på gulv (monteres ikke på vegg)
- Beskyttelsesskap til ulike varianter
- Holdere for innfesting på kjøretøy/anleggsmaskiner/landbruksmaskiner/skip
- Omfattende utvalg av merking og skilt (også fluorescerende)

Merknad: Den Tyske utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den Tyske utgaven og den oversatte, vil den Tyske være førende.

Tekniske data

	PG 4 Euro	PG 6 Euro-S	PG 9 Euro-S	PG 12 Euro-S
				
Konstruksjonstype	Håndsløkker			
Sløkkemiddel	4 kg Neutrex ABC	6 kg Neutrex ABC Euro	9 kg Neutrex ABC Euro	12 kg Neutrex ABC Euro
Sløkkeeffekt	27A/183B/C	43A/233B/C	55A/233B/C	55A/233B/C
Sløkkemiddelenheter (LE)	9	12	15	15
Kastelengde	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 6 m
Vekt (fyllt)	6,8 kg	9,4 kg	13,5 kg	17,3 kg
Funksjonslengde	ca. 17 sek	ca. 20 sek	ca. 30 sek	ca. 38 sek
Temperaturområde	-30 °C til 60 °C			
Monteringshøyde	420 mm	530 mm	550 mm	600 mm
Monteringsbredde	230 mm	240 mm	270 mm	260 mm
Samsvar	EN 3, CE*	EN 3, CE*, Wheel Mark**	EN 3, CE*, Wheel Mark**	EN 3, CE*, Wheel Mark**

Det tas forbehold om tekniske endringer

*Direktiv 97/23/E

**Direktiv 96/98/EF om utstyr på skip

NEURUPPIN og andre produktnavn som er oppført i dette dokumentet, er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

Din fagforhandler innen brannvern: