

PG 4 Euro PG 6 Euro – S PG 9 Euro – S PG 12 Euro – S

Beskrivning

Pulversläckare är helt outhärliga inom industri, lager och logistik, men liksom så inom handeln och liknande områden. Detta faktum ger pulversläckare fördelar p.g.a.

- universell användbarhet vid alla slags bränder (Brandklasserna A, B, C)
- mycket hög släckningseffektivitet (hög släckvärden)
- den relativt låga vikten jämfört med den goda släckningseffektiviteten
- mycket snabb verkan vid släckning

I de nedan angivna användningsfallen måste bränder snabbt kunna släckas, även av utbildad personal, eftersom varje minuts fördröjning kan medföra omfattande skador.

Speciella egenskaper

- Hög släckverkan för samtliga modeller (se avsnittet Tekniska data)
- Robust stålbehållare med 100% tryckprovning och yta med plastskikt
- Blixtsnabb släckning och skydd mot återantändning på besprutad yta
- Låg totalvikt
- Mässingsarmatur med handtag i stål för kraftfull insats
- Standardutrustad med kontrollventil och manometer
- Övertrycksventil som skydd mot övertryck på modeller mellan 6 och 12 kg (Servicefel, temperaturpåverkan)
- Enkla att använda
- Passar alla väggfästen (en fördel vid nyanskaffning)



Användningsområden





- Byggnadsförvaltning
- Industrianläggningar
- Kommersiella lokaler och verkstäder
- Lagerlokaler
- Logistik och transport
- Garage
- Tankplatser
- Värmeanläggningar
- Lantbruk
- Avfalls- och återvinningsanläggningar

Tillbehör på begäran

- Fotstycke i plast
- Golvställ (om man inte vill använda väggmontering)
- Förvaringsskåp i olika modeller
- Fäste för fordon / byggmaskiner / lantbruksmaskiner / fartyg
- Omfattande sortiment av märken och skyltar (även självlysande)

Anmärkning: Den tyska språkversionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument översätts till ett annat språk än tyska och det föreligger en diskrepans mellan den tyska språkversionen och översättningen, så gäller den tyska språkversionen.

Tekniska data

	PG 4 Euro	PG 6 Euro-S	PG 9 Euro-S	PG 12 Euro-S
				
Modell	Konstanttrycksläckare			
Släckmedel:	4 kg Neutrex ABC	6 kg Neutrex ABC Euro	9 kg Neutrex ABC Euro	12 kg Neutrex ABC Euro
Släckeffekt	27A / 183B / C	43A / 233B / C	55A / 233B / C	55A / 233B / C
Släckningsmedelenheter (LE)	9	12	15	15
Räckvidd	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 6 m
Vikt (fylld)	6,8 kg	9,4 kg	13,5 kg	17,3 kg
Tömningstid	ca. 17 s	ca. 20 s	ca. 30 s	ca. 38 s
Temperaturomfång	-30 °C till 60 °C			
Inbyggnadshöjd	420 mm	530 mm	550 mm	600 mm
Inbyggnadsbredd	230 mm	240 mm	270 mm	260 mm
Konformitet	EN 3, CE*	EN 3, CE*, Skeppsrattmärkning**	EN 3, CE*, Skeppsrattmärkning**	EN 3, CE*, Skeppsrattmärkning**

Tekniska ändringar förbehålles

*Riktlinje 97/23/E

** Riktlinje 96/98/EU om marin utrustning

NEURUPPIN och andra produktamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

Din brandskyddsbutik: