

Poederblussers

PG 4 Euro

PG 6 Euro – S

PG 9 Euro – S

PG 12 Euro – S

Beschrijving

Met name in de industrie, het voorraadbeheer, de logistiek en het gebouwenbeheer, maar ook op andere commerciële gebieden zijn poederblussers voor een veilige bescherming tegen brand onmisbaar. Dit feit resulteert uit de voordelen van de poederblusser met betrekking tot

- de universele toepasbaarheid voor de bestrijding van nagenoeg alle soorten brand (Brandklassen A, B, C)
- de zeer hoge bluseffectiviteit (hoge Rating)
- het vergelijkbare lage gewicht van de poederblusser t.o.v. de bluscapaciteit
- de zeer snelle bluswerking

In de hieronder genoemde typische toepassingsgebieden moeten de ontstane branden zeer snel ook door niet-ervaren gebruikers geblust worden, omdat de gevolgschade extreem hoog kan worden.

FLN heeft de tot nu toe aangeboden PG 6 Euro, PG 9 Euro und PG 12 Euro constructief herzien en biedt met de PG 4 Euro een extra blusapparaat met laag gewicht en hoge Rating. Het nieuwe assortiment voldoet boven verwachting aan alle eisen van hoogkwalitatieve moderne blusapparaten.

Bijzondere eigenschappen

- Hoge bluscapaciteiten voor alle typen (zie onderdeel Technische gegevens)
- Stabiël stalen reservoir met 100% drukcontrole en kunststof gecoat oppervlak
- Directe bluswerking en afdekking van vaste oppervlakken tegen nieuwe ontbranding
- Laag gewicht
- Ventiel van messing met stabiele stalen grepen ook voor robuust gebruik
- Standaard uitgerust met testventiel en manometer
- Overdrukventiel als bescherming tegen overdruk voor modellen van 6 kg tot 12 kg (servicefout, temperatuurinvloed)
- Eenvoudige bediening
- Geschikt voor alle wandhouders (van voordeel bij achteraf aanbrengen)



Toepassingsgebieden





- Gebouwenbeheer
- Industriële installaties
- Commerciële ruimten en werkplaatsen
- Voorraadbeheer
- Logistiek en transport
- Garages
- Tankstations
- Verwarmingsinstallaties
- Landbouw
- Afvalverwerkingsbedrijven

Accessoires op wens van de klant

- Kunststof voering
- Vloerstandaard voor brandblusapparaten voor het plaatsen in een ruimte (geen wandmontage)
- Beschermingskasten, verschillende uitvoeringen
- Houders voor het aanbrengen op voertuigen/bouwmachines/landbouwmachines/schepen
- Uitgebreid assortiment van aanduidingen/borden (ook fluoriserend)

Opmerking: De Duitstalige versie van dit document is de officiële versie. Als dit document is vertaald in een andere taal dan het Duits en de vertaling afwijkt van de Duitstalige versie, dan prevaleert de Duitse versie.

Technische gegevens

| PG 4 Euro | PG 6 Euro-S | PG 9 Euro-S | PG 12 Euro-S |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Constante-druk-blusser | | | |
| Blusmiddel | 4 kg Neutrex ABC | 6 kg Neutrex ABC Euro | 12 kg Neutrex ABC Euro |
| Bluscapaciteit | 27A / 183B / C | 43A / 233B / C | 55A / 233B / C |
| Blusmiddelenheden (BE) | 9 | 12 | 15 |
| Sproeistraal | ca. 6 m | ca. 6 m | ca. 6 m |
| Gewicht (gevuld) | 6,8 kg | 9,4 kg | 13,5 kg |
| Werkingsduur | ca. 17 s | ca. 20 s | ca. 30 s |
| Temperatuurbereik | -30 °C tot 60 °C | | |
| Inbouwhoogte | 420 mm | 530 mm | 600 mm |
| Inbouwbreedte | 230 mm | 240 mm | 260 mm |
| Conformiteiten | EN 3, CE * | EN 3, CE*, Wheel Mark** | EN 3, CE*, Wheel Mark** |

Technische wijzigingen voorbehouden

* Richtlijn 97/23/EG over drukapparaten

** Richtlijn 96/98/EG over scheepsuitrustingen

NEURUPPIN en andere productnamen, die in dit document staan, zijn merken en/of geregistreerde merken. Onbevoegd gebruik is streng verboden.

Uw brandbeveiliging specialist: