

## Vandslukker (permanent trykstyring) med høje slukkertal W 6 DS W 9 DS

### Beskrivelse

#### Miljøvenlig, økonomisk og alsidig slukker

Håndbrandslukkerne er til rådighed mange steder udelukkende til brande i brandklasse A. Her er de særlige vandslukkerne i serie W 6/9 DS, der er udviklet af FLN, særligt velegnede. I modsætning til skumslukkerne udmærker de sig ved fuldstændig miljøvenlighed (fluorfrie) samt en god økonomi ved vedligeholdelse og efter en indsats.

#### Høje slukkertal på grund af det innovative additiv NEUFROL S

Slukkerne W 6 DS og W 9 DS med permanent trykstyring indeholder 6 l eller 9 l slukningsmiddel. Det består af vand med det fluorfrie additiv NEUFROL S, og det udmærker sig med en særligt effektive slukningsegenskaber. Dermed opnår vandslukkerne meget høje slukkertal, og de yder stor sikkerhed mod tilbagetænding ved anvendelse.

#### Oplysninger om produktet

Slukkerne aktiveres uden panik og intuitivt ved at trække sikkerhedsstiften ud og aktivere udløsergrebet. Indsatsen kan til enhver tid afbrydes, hvilket gør brandbekæmpelsen effektiv og sikker. På den måde kan slukningsmidlet rettes målrettet og doseret mod branden som sprøjtestråle.

### Anvendelsesområder

- Brandbekæmpelse af alle materialer i brandklasse A
- Kontorområder
- Salgsområder
- Biografer, teatre samt andre steder med forestillinger
- Administrationsbygninger
- Medicinske institutioner
- Ældreboliger
- Børneinstitutioner, skoler
- Træ- og møbelindustrien
- Fremstilling og forarbejdning af papir
- Privat område

### Særlige fordele

- **Ufarligt slukningsmiddel** – 100 % fluorfrit og dermed miljøvenligt
- **Øget slukkeeffekt** – takket være slukningsmidlets reducerede overfladespænding (befugtningseffekt)
- **Meget høj slukkeeffektivitet** – 12 eller 15 slukningsmidlenheder





E001347 / E001349

- **Slukningen hindrer ikke udsynet** – takket være ballistisk dråbestråle
- **Opfylder krav i DIN EN3** – kan anvendes mod elektriske anlæg op til 1000 V ved sikkerhedsafstand på 1 m
- **Sikker betjening** – med intuitiv forståelig funktion
- **Stort spredningsområde** – 4 m til 6 m
- **Betydeligt længere sprøjtetider** – betyder, at også uøvede brugere kan udføre effektiv og sikker brandbekæmpelse
- **Aflæselig anvendelighed** – manometer som standard viser trykket i beholderen, hvilket beskytter mod ikke registreret tryktab, eventuelt som følge af forudgående anvendelse, manglende vedligeholdelse eller hærværk
- **Sikker fra fabrikken** – alle beholdere er 100 % trykprøvede
- **Inklusive korrosionsbeskyttelse** – beholderen har en pålidelig kunststofbelægning ind- og udvendigt
- **Enkel vedligeholdelse** – robust messingventil standard med testventil samt anvendelse af fællesdele
- **Pålidelig genopfyldning efter indsats** – med slukningsmiddelkoncentrat eller færdige blandinger til genopfyldning
- **Inkl. vægbeslag**
- **Fodringe af plastik** – kan fås som tilbehør
- **Opbevaringsbokse** - kan fås som tilbehør
- **Beslag til bil** - kan fås som tilbehør
- **Særlige mærkninger** - kan fås som tilbehør
- **Udskiftning/Erstatningsprodukt/Service dele** - kan fås som tilbehør
- **Brandslukkergodkendelse** – i henhold til DIN EN3 og direktiv om trykbærende udstyr (CE)

Bemærk: Dette er et oversat dokument. Den engelske version af dokumentet er det officielle dokument. Hvis dokumentet oversættes til andre sprog og der opstår afvigelser mellem den engelske version af dokumentet og det oversatte, er den engelske version gældende.

## Tekniske data

|                        | W 6 DS  | W 9 DS   |
|------------------------|---|--|
|                        |  |  |
| Påfyldningsmængde (l)  | 6   | 9  |
| Slukningsmiddel        | NEUFROL S, færdigblandet  |  |
| Slukkertal             | 43 A  | 55 A   |
| Slukningsmiddelenheder | 12 LE   | 15 LE  |
| Temperaturområde (°C)  | 0 til +60 (ikke frostbeskyttet)   |  |
| Vægt (kg)              | 10,1  | 14,5   |
| Bredde (mm)            | 225   | 255  |
| Højde (mm)             | 560   | 540  |
| Sprøjtevarighed (s)    | 43  | 75   |
| Sprøjtelængde (m)      | 5 til 6   |  |
| Certifikater           | MiG, EN 3 , CE, ÖNORM, PED, DIN EN ISO, MED, DINÖ                                 |  |

Der tages forbehold for tekniske ændringer

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

## Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din specialist i brandbeskyttelse: