

VENTURI 75 VENTURI 130

AWG – Turbo-Spritze 2000 Venturi

Die neu entwickelten Strahlrohre zur optimalen Ausbringung des Löschmittelzusatzes F-500 in zwei Ausführungen.

VENTURI 75 130

Gegen die hocheffiziente Kombination aus AWG Turbo Spritze 2000 VENTURI und dem Löschmittelzusatz F-500 Encapsulator Technology haben Feuer und Hitze keine Chance.

Absperrbares Hohlstrahlrohr mit fixer Durchflussmenge zur Abgabe von Löschwasser in Form von Voll- und winkelveränderlichem Sprühstrahl bei gleichzeitigem selbsttätigen Ansaugen des Löschmittelzusatzes F-500 in Raten von 0%, 0,5%, 1% und 3%.

Auch geeignet für Wandhydranten.

Schnelles Löschen, effektives Abführen der Hitze, Reduktion der Oberflächenspannung und bessere Sichtverhältnisse.

Die AWG Turbo Spritzen 2000 VENTURI beeindruckt in Kombination mit dem einzigartigen und umweltfreundlichen Löschmittel-Zusatz F-500 durch außerordentliche Effektivität im Einsatz und intuitives Handling.

Wasser und F-500 bilden ein Gemisch, welches in Form eines fokussierten Vollstrahls oder eines Sprühstrahls ausgebracht werden kann. Die ausgereifte Technik des Sprühkopfes ermöglicht die intuitive Anpassung der Strahlform an die Gegebenheiten im Einsatz und das auch bei schlechter Sicht. Tröpfchengröße, Tröpfchengeschwindigkeit und Sprühstrahlverteilung im gesamten Sprühkegel sind optimal auf die Nutzung mit dem Löschmittelzusatz F-500 abgestimmt. Die Zumischrate kann im Feindosierbereich manuell auch während des Einsatzes eingestellt werden.



Aufgrund der kompakten Bauweise von Strahlrohr und Löschmittelbehälter eignen sich die Turbo Spritzen der VENTURISerie auch besonders für den schnellen Einsatz an Wandhydranten. Die Löschmittelbehälter mit Schraubverschluss können einfach abgeschraubt und wieder aufgefüllt werden.

Ob PKW-Brände oder generell Brände der Brandklassen A und B, mit einer Turbo Spritze 2000 VENTURI und dem einzigartigen Löschmittelzusatz F-500 sind Sie bestens gerüstet für erfolgreiche Einsätze.

Die Turbo Spritzen 2000 VENTURI werden von AWG exklusiv über MFT-GmbH und FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs GmbH vertrieben.

Technische Daten

	VENTURI 75	VENTURI 130
Durchflussmenge	75 l/min, 6 bar	130 l/min, 6 bar
Wurfweite Vollstrahl	8 m bei 6 bar	12 m bei 6 bar
Wurfweite Sprühstrahl	4 m bei 6 bar	4 m bei 6 bar
Dosierungsraten in %	0 / 0,5 / 1 / 3	0 / 0,1 / 0,5 / 1
Behältervolumen	2 l	2 l
Anschluss	Storz C (52)	Storz C (52)
	Andere Anschlusssysteme auf Anfrage	
Länge / Breite / Höhe in mm	277 / 120 / 421	277 / 120 / 421
Gewicht	2,2 kg	2,2 kg
Artikel-Nr.	667049	667050
Zubehör: Ersatz-Löschmittelbehälter mit Deckel 2l	667051	667051
20 l F-500 im Kanister	667052	667052

Technische Änderungen vorbehalten

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler:

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.