

Vandslukkere med permanent trykstyring

W 3 DN

W 6 DN

W 9 DN

Beskrivelse

Ved risikovurderinger vedrørende anvendelsen af håndbrandslukkere viser det sig meget tit, at der kun foreligger risici i brandklasse A. Anvendelse af skumslukkere i sådanne områder giver ingen megen mening, især ud fra et miljømæssigt synspunkt og på grund af følgeomkostningerne.

Til disse anvendelsesområder har FLN udviklet særlige vandslukkere, der udmærker sig ved deres slukningsegenskaber i brandklasse A, og de er fri for fluor.

Denne produktserie består af 3 emner med henholdsvis 3, 6 og 9 liter, der er udviklet til det dominerende marked for permanent trykstyring.

Slukkeren aktiveres ved at løsne sikkerhedsstiften. Slukningsmidlet kan ved hjælp af grebsventilen rettes præcist og doseret mod arnestedet.

Denne serie imponerer med sit robuste design, og den er udstyret med messingventiler, inklusive testventil og manometer.

Slukningsmidlet består af rent vand uden tilsætninger.

Eksempler på anvendelse

- Brandbekæmpelse af alle materialer i brandklasse A
- Kontorområder af enhver art
- Salgsområder, forretninger, apoteker
- Biografer, teatre, diskoteker samt andre rum med forestillinger
- Administrationsbygninger, biblioteker, arkiver
- Museer og udstillinger
- Medicinske institutioner, sygehuse
- Plejeboliger og -centre
- Børneinstitutioner, skoler
- Gastronomi, hoteller
- Træ- og møbelindustrien
- Fremstilling og forarbejdning af papir
- Tekstilindustrien
- Reparationsværksteder
- Fængsler
- Hobbyområder
- Privat område



E000802

Særlige fordele

- Slukningsmiddel 100 % vand
- Udgifter til bortskaffelse af udløbet slukningsmiddel bortfalder
- Slukningsmidlet hindrer ikke udsynet under slukningen
- Høj slukkeeffekt som følge af særlig dyseegenskaber
- Opfylder EN3-angivelserne om anvendelighed mod elektriske anlæg (op til 1000 V ved minimumafstand 1 m)
- Enkel og sikker betjening
- Sprededområde 4 m til 6 m
- Betydeligt længere sprøjtetider øger sikkerheden for uøvede brugere
- 100 % trykprøvning af alle beholdere
- Beholderen har en pålidelig kunststofbelægning ind- og udvendigt
- Enkel vedligeholdelse (fællesdele, vand som slukningsmiddel)
- Inkl. vægbeslag
- Fodring af plastik er standardudstyr
- Made in Germany
- Certifikater i henhold til
 - DIN EN3
 - ÖNORM EN3
 - PED
 - CE
 - DIN EN ISO
 - BSI Kitemark
 - MED
 - sikret bæredygtighed

Bemærk: Dette er et oversat dokument. Den engelske version af dokumentet er det officielle dokument. Hvis dokumentet oversættes til andre sprog og der opstår afvigelser mellem den engelske version af dokumentet og det oversatte, er den engelske version gældende.

Tekniske data

	W 3 DN	W 6 DN	W 9 DN
Slukningsmiddel	3 l	6 l	9 l
	100 % vand		
Certifikater	DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, BSI Kitemark, MED, sikret bæredygtighed		
Temperaturområde	+5 °C til +60 °C (ikke frostbeskyttet)		
Monteringshøjde	445 mm	570 mm	540 mm
Monteringsbredde	225 mm	225 mm	255 mm
Vægt (fyldt)	6 kg	10 kg	14 kg
Sprøjtetid ca.	25 s	44 s	79 s
Rating (slukningsmiddelen- heder)	13 A (4 LE)	21 A (6 LE)	27 A (9 LE)
Artikel nr.	011334	011746	011747
Fodring	standard	standard	standard

Der tages forbehold for tekniske ændringer

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din specialforhandler til brandsikring: