

Trykksatt håndslokker med vann W 3 DN W 6 DN W 9 DN

Beskrivelse

Farevurdering angående bruk av brannslukningsapparater viser at i de aller fleste tilfellene foreligger det en risiko i brannklasse A. I slike tilfeller er det lite fornuftig å bruke en skumslokker, også utfra aspektet om miljøvern og kostnader.

For slik bruk har FLN utviklet spesielle, fluorfrie vannslokkere, som på grunn av slukkeegenskapene klassifiseres i brannklasse A.

Denne produktserien består av 3 trykksatte slokkere på henholdsvis 3, 6 og 9 liter, en teknikk som dominerer markedet.

Slokkeren aktiveres ved å løsne sikringspinnen Rett strålen mot brannen!

Denne serien, som er utstyrt med messingventiler, inkludert kontrollventil og manometer, overbeviser med sin robuste design.

Slukkemiddelet består av rent vann, uten tilsetninger.

Bruksområdene omfatter

- Effektiv på alle materialer i brannklasse A
- Alle typer kontorer
- Salgssteder, butikker, apoteker
- Kinoer, teatre, diskoteker og andre arrangementssteder
- Administrasjonsbygg, biblioteker, arkiver
- Museer og gallerier
- Helseinretninger, sykehus
- Eldreboliger og pleiehjem
- Barnehager, skoler
- Restauranter, hoteller
- Tre- og møbelindustri
- Papirproduksjon og papirbehandling
- Tekstilindustri
- Reparasjonsverksteder
- Fengersler
- Hobbyrom
- Boliger



E000802

Hovedfordeler

- Slukkemiddel 100 % vann
- Kostnader til avfallsbehandling for utløpt slukkemiddel bortfaller
- Slukkemiddelet gir ingen hindret sikt under slukking
- Spesialdyser gir stor slukkeeffekt
- Oppfyller kravene i NS-EN 3 om anvendbarhet på elektriske anlegg (opptil 1000 V, 1 m minsteavstand)
- Enkel og sikker betjening
- Kastelengde 4 m til 6 m
- Betydelig lengre tømmetid gir uøvde brukere mer sikkerhet
- 100 % trykktesting av hver beholder
- Utprøvd plastbelegg på innsiden og utsiden av beholderen
- Enkelt vedlikehold (festedeler for gjenbruk, vann som slukkemedium)
- Inkludert veggholdere
- Utstyrt med fotringer i syntetisk materiale som standard
- Made in Germany
- Sertifikater ifølge
 - NS-EN 3
 - ÖNORM EN 3
 - PED
 - CE
 - NS-EN ISO
 - BSI Kitemark
 - MED
 - Sikret bærekraft

Merk: Den Tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den Tysk utgaven og den oversatte, vil den Tysk være førende.

Din spesialforhandler av brannsikringsprodukter

Tekniske data

	W 3 DN	W 6 DN	W 9 DN
Slukkemiddel	3 l	6 l	9 l
		100 % vann	
Godkjenninger og sertifikater	NS-EN 3, ÖNORM EN 3, PED, CE, NS-EN ISO, BSI Kitemark, MED, Sikret bærekraft		
Temperaturområde	fra +5 °C til +60 °C (ikke frostbeskyttet)		
Monteringshøyde	445 mm	570 mm	540 mm
Monteringsbredde	225 mm	225 mm	255 mm
Vekt (i fyllt tilstand)	6 kg	10 kg	14 kg
Tømmetid ca.	25 s	44 s	79 s
Klassifisering (Slukkemiddelenheter)	13 A (4 LE)	21 A (6 LE)	27 A (9 LE)
Artikkelnr.	011334	011746	011747
Fotring (syntetisk materiale)	standard		

Tekniske endringer forbeholdt

neuruppin og produktnavnene som er opplistet i denne dokumentasjonen er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.