

## Brandsläckare med vatten och långtidfunktion

**W 3 DN**

**W 6 DN**

**W 9 DN**

### Beskrivning

Vad gäller riskbedömningar avseende användning av handhållna brandsläckare är det ofta så att det nästan endast finns risker för brandklass A. Det är inte meningsfullt att använda skumsläckare i sådana miljöer, särskilt när man beaktar miljöskydd och följdkostnader.

För sådana applikationer har FLN utvecklat speciella brandsläckare med vatten, vilka kännetecknas av sina goda släckningsegenskaper inom brandklass A och helt saknar fluortensider.

Produktserien består av 3 artiklar med 3, 6 och 9 liters innehåll, vilka har utvecklats för marknaden som domineras av brandsläckare med långvarigt tryck.

Brandsläckaren aktiveras genom att man först lossar säkringsspringen. Därefter använder man det avstängningsbara pistolgreppet och munstycket för att rikta släckmedlet mot brandhärden.

Produktserien utmärks av robust konstruktion och mässingsarmatur med kontrollventil och manometer.

Släckmedlet är rent vatten utan tillsatser.

### Användningsexempel

- Bekämpning av brand i alla material i bränder klass A
- Alla sorts kontor
- Försäljningsverksamhet, butiker, apotek
- Biografer, teater, klubbar och liknande
- Förvaltningsbyggnader, bibliotek, arkiv
- Muséer och utställningar
- Sjukvårdsinrättningar, sjukhus
- Pensionärs- och vårdhem
- Förskolor, skolor
- Restauranger, hotell
- Trä- och möbelindustri
- Papperstillverkning och -bearbetning
- Textilindustri
- Reparationsversåder
- Fångvårdsinrättningar
- Hobbyverksamhet
- Privata hushåll



E000802

### Speciella fördelar

- Släckmedel 100 % vatten
- Det blir inga kostnader för sanering av släckmedlet
- Sikten påverkas inte av släckmedlet när man använder brandsläckaren
- Hög släckeffekt tack vare speciell konstruktion på munstycket
- Uppfyller kraven i EN3 för användning i elektriska anläggningar (upp till 1 000 V vid minimiavstånd 1 m)
- Enkelt och säkert handhavande
- Räckvidd 4 m till 6 m
- Lång spruttid innebär att även en ovan person har goda möjligheter att effektivt släcka en brand
- 100 % av samtliga behållare trycktestas
- Säker plastbeläggning både inne i och utanpå behållaren
- Enkelt underhåll (Reservdelar, vatten som släckmedel)
- Inklusive väggfäste
- Levereras med fotstycke i plast
- Made in Germany
- Certifikat enligt
  - DIN EN3
  - ÖNORM EN3
  - PED
  - CE
  - DIN EN ISO
  - BSI Kitemark
  - MED
  - Garanterad hållbarhet

**Obs:** Den tyska versionen av detta dokument är den officiella versionen. Om detta dokument har översatts till ett annat språk än tyska och översättningen skiljer sig från den tyska versionen kommer den tyska versionen att gälla.

# Made in Germany



- ✓ svetsat
- ✓ belagt
- ✓ fyllt
- ✓ provat

# neuruppin

Maximal kvalitet för din säkerhet

## Tekniska data

	W 3 DN	W 6 DN	W 9 DN
Släckmedel	3 l	6 l	9 l
Certifikat	100% vatten		
Temperaturomfång	DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, BSI Kitemark, MED, garanterad hållbarhet +5 °C till +60 °C (ej frostskyddat)		
Inbyggnadshöjd	445 mm	570 mm	540 mm
Inbyggnadsbredd	225 mm	225 mm	255 mm
Vikt (fylld)	6 kg	10 kg	14 kg
Spruttid ca.	25 s	44 s	79 s
Gradering (släckmedelsenheter)	13 A (4 LE)	21 A (6 LE)	27 A (9 LE)
Tillv.nr.:	011334	011746	011747
Fotstycke	Standard	Standard	Standard

Tekniska ändringar förbehålles.

neuruppin och andra produktnamn som nämns i detta dokument är varumärken och / eller registrerade varumärken. Felaktig användning är strängt förbjuden.

Din brandskyddsspecialist: