

Πυροσβεστήρας νερού διαρκούς πίεσης

W 3 DN
W 6 DN
W 9 DN

Περιγραφή

Κατά τις αξιολογήσεις κινδύνων σχετικά με τη χρήση ατομικών πυροσβεστήρων διαπιστώνεται πολύ συχνά η σχεδόν αποκλειστική ύπαρξη κινδύνων της κατηγορίας πυρκαγιών Α. Η χρήση πυροσβεστήρων αφρού δεν ενδείκνυται, στις περιπτώσεις αυτές, ιδιαίτερα από πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος και επακόλουθων εξόδων.

Για τις χρήσεις αυτές, η FLN έχει αναπτύξει ειδικούς πυροσβεστήρες νερού, οι οποίοι ξεχωρίζουν χάρη στα χαρακτηριστικά κατάσβεσης στην κατηγορία πυρκαγιών Α που διαθέτουν και επειδή δεν περιέχουν φθόριο.

Αυτή η σειρά προϊόντων αποτελείται από 3 είδη με περιεχόμενο 3, 6 και 9 λίτρων αντίστοιχα και έχει κατασκευαστεί για αγορά στην οποία κυριαρχούν οι πυροσβεστήρες διαρκούς πίεσης.

Η ενεργοποίηση του πυροσβεστήρα πραγματοποιείται με χειρισμό του κρουστικού κομβίου. Μέσω της χρησιμοποιούμενης βαλβίδας μοχλού, το μέσο πυρόσβεσης μπορεί να εκτοξευτεί με ακρίβεια και με σωστή δοσομέτρηση στην εστία της πυρκαγιάς.

Αυτή η σειρά ξεχωρίζει χάρη στη στιβαρή κατασκευή της και είναι εξοπλισμένη με βαλβίδες από ορείχαλκο καθώς και βαλβίδα ελέγχου και μανόμετρο.

Το μέσο πυρόσβεσης αποτελείται από καθαρό νερό χωρίς πρόσθετα.

Παραδείγματα εφαρμογών

- Κατάσβεση πυρκαγιάς για όλα τα υλικά της κατηγορίας πυρκαγιών Α
- Χώροι γραφείων όλων των ειδών
- Πολυκαταστήματα, χώροι πωλήσεων, φαρμακεία
- Κινηματογράφοι, θέατρα, χώροι νυχτερινής διασκέδασης και λοιποί χώροι εκδηλώσεων
- Κτίρια υπηρεσιών, βιβλιοθήκες, αρχεία
- Μουσεία και εκθεσιακοί χώροι
- Ιατρικές εγκαταστάσεις, Νοσοκομεία
- Γηροκομεία και οίκοι φροντίδας
- Παιδικοί σταθμοί, σχολεία
- Γαστρονομία, ξενοδοχεία
- Βιομηχανία ξυλουργικής και επίπλων
- Κατασκευή και επεξεργασία χαρτιού
- Βιομηχανία υφασμάτων
- Συνεργεία επισκευών
- Φυλακές
- Χώροι ασχολιών αναψυχής
- Ιδιωτικοί χώροι



Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα

- Μέσο πυρόσβεσης 100% νερό
- Εκλείπουν τα έξοδα απόρριψης των ληγμένων μέσων πυρόσβεσης
- Χωρίς παρεμπόδιση της ορατότητας κατά την πυρόσβεση από το μέσο πυρόσβεσης
- Υψηλή αποδοτικότητα κατάσβεσης χάρη στον ειδικό σχεδιασμό των ψεκαστήρων
- Πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου EN3 σχετικά με τη χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (έως 1000 V, με ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου)
- Απλός και ασφαλής χειρισμός
- Απόσταση εκτόξευσης 4 έως 6 μέτρα
- Σημαντικά αυξημένοι χρόνοι ψεκασμού που προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια σε αρχάριους χρήστες
- 100% έλεγχος πίεσης κάθε δοχείου
- Δοκιμασμένη εσωτερική και εξωτερική επένδυση του δοχείου με πλαστικό
- Εύκολη συντήρηση (εξαρτήματα πολλαπλών χρήσεων, νερό ως μέσο πυρόσβεσης)
- Συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις τοίχου
- Εργοστασιακός εξοπλισμός με κρίκους ποδιού
- Κατασκευή στη Γερμανία
- Πιστοποιήσεις
 - DIN EN3
 - DIN EN ISO
 - ÖNORM EN3
 - BSI Kitemark
 - PED
 - MED
 - CE
 - Εγγυημένη βιωσιμότητα

Υπόδειξη: Η γερμανική έκδοση του παρόντος είναι η επίσημη έκδοση. Εάν γίνει μετάφραση του παρόντος σε άλλη γλώσσα και προκύψουν διαφορές μεταξύ της γερμανικής έκδοσης και της μετάφρασης, έγκυρη θεωρείται η γερμανική έκδοση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

	W 3 DN	W 6 DN	W 9 DN
Μέσο πυρόσβεσης	3 λίτρα	6 λίτρα	9 λίτρα
Πιστοποιήσεις	100 % νερό		
Εύρος θερμοκρασιών	DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, BSI Kitemark, MED, Εγγυημένη βιωσιμότητα +5 °C έως +60 °C (χωρίς προστασία από ψύχος)		
Ύψος τοποθέτησης	445 mm	570 mm	540 mm
Πλάτος τοποθέτησης	225 mm	225 mm	255 mm
Βάρος (νεμάτο)	6 kg	10 kg	14 kg
Διάρκεια πυρόσβεσης περίπου	25 δευτερόλεπτα	44 δευτερόλεπτα	79 δευτερόλεπτα
Αξιολόγηση (Μονάδες)	13 A (4 LE)	21 A (6 LE)	27 A (9 LE)
πυρόσβεσης)			
Κωδ. προϊόντος	011334	011746	011747
Κρίκος ποδιού	Εργοστασιακά	Εργοστασιακά	Εργοστασιακά

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

Η επιωνυμία NEURUPPIN και άλλες ονομασίες προϊόντων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο, αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή/και σήματα κατατεθέντα. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση χωρίς την άδεια της εταιρείας μας.

Ο ειδικός σας στην πυροπροστασία: