

Vesisammutin (kestopaine)

W 3 DN

W 6 DN

W 9 DN

Kuvaus

Käsisammuttimien käyttöä koskevissa vaara-arvioinneissa usein esitetään, että esiintyvät riskit ovat lähes pelkästään paloluokan A riskejä. Vaahtosammuttimet eivät ole kovin järveviä tällaisissa kohteissa erityisesti ympäristönsuojelun ja jatkokustannusten näkökulmasta.

FLN on kehittänyt näitä käyttökohteita varten erityisiä vesisammuttimia, joilla on erinomaiset sammutusominaisuudet paloluokassa A ja jotka eivät sisällä fluoria.

Tähän sarjaan kuuluu kolme tuotetta, joiden säiliökoot ovat 3, 6 ja 9 litraa, ja ne on kehitetty markkinoille, joilla kestopainella toimivat sammuttimet ovat johtavia.

Sammutin aktivoidaan vapauttamalla varokesokka. Suihkun muodossa oleva sammute voidaan suunnata palopesäkkeeseen viputoimisen venttiilin kautta kohdistetusti ja annostellusti.

Sarjan sammuttimet ovat vankkarakenteisia, ja niiden varusteluun kuuluu messinkiventtiili sekä testiventtiili ja painemittari.

Sammute koostuu pelkästään vedestä ilman lisäaineita.

Käyttöesimerkkejä

- Kaikkien paloluokan A materiaalien palontorjunta
- Kaikenlaiset toimistotilat
- Myymälätilat, kaupat, apteekit
- Elokuvateatterit, teatterit, diskot ja muut esitystilat
- Hallintorakennukset, kirjastot, arkistot
- Museot ja näyttelytilat
- Terveystieteelliset, sairaalat
- Vanhainkodit ja hoitokodit
- Lastenhoitolaitokset, koulut
- Ravintolat, hotellit
- Puu- ja huonekaluteollisuus
- Paperinvalmistus ja -jalostus
- Tekstiiliteollisuus
- Korjaamot
- Vankilat
- Harrastuskäyttö
- Yksityiskäyttö



E000802

Erityisedut

- Sammute 100-prosenttisesti vettä
- Ei sammuttevuotojen aiheuttamia puhdistuskustannuksia
- Sammute ei aiheuta näköestettä käytön aikana
- Suuri sammutustehokkuus erikoissuuttimen ansiosta
- Vastaa EN3-standardin vaatimuksia käytettävyydestä sähkölaitteisiin (enintään 1000 V yhden metrin vähimmäisetäisyydellä)
- Helppo ja turvallinen käyttää
- Sammutusetäisyys 4–6 m
- Huomattavasti pidempi suihkutusaika antaa käytövarmuutta kokemattomille käyttäjille
- Kaikille säiliöille tehdään 100-prosenttinen painetarkastus
- Käytännössä testattu säiliön sisä- ja ulkopintojen muovipinnoitus
- Helppo huoltaa (kestokäyttöosat, sammutteena vesi)
- Seinätelineet kuuluvat toimitukseen
- Muoviset pohjarenkaat kuuluvat vakiovarusteluun
- Valmistettu Saksassa
- Sertifikaatit
 - DIN EN3
 - ÖNORM EN3
 - PED
 - CE
 - DIN EN ISO
 - BSI Kitemark
 - MED
 - Gesicherte Nachhaltigkeit

Huomautus: Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja on käännetty millekään muulle kielelle kuin englanniksi ja englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen versio hallitsee.

Tekniset tiedot

	W 3 DN	W 6 DN	W 9 DN
			
Sammutte	3 l	6 l	9 l
	100 % vettä		
Sertifikaatit	DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, BSI Kitemark, MED, Gesicherte Nachhaltigkeit		
Lämpötila-alue	+5 °C – +60 °C (ei jäätymissuojausta)		
Asennuskorkeus	445 mm	570 mm	540 mm
Asennusleveys	225 mm	225 mm	255 mm
Paino (täynnä)	6 kg	10 kg	14 kg
Suihkutusaika noin	25 s	44 s	79 s
Luokka (sammutteyksikköä, LE)	13 A (4 LE)	21 A (6 LE)	27 A (9 LE)
Tuoteno	011334	011746	011747
Pohjarengas	vakiovaruste	vakiovaruste	vakiovaruste

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Palontorjunnan asiantuntija