

## Állandó nyomású vízzel oltó készülék

**W 3 DN**

**W 6 DN**

**W 9 DN**

### Leírás

A kézi tűzoltó készülékek használati veszélyeinek elbírálásakor gyakran előfordul, hogy kizárólag A osztályú kockázatok vannak. Ilyen helyeken nem nagyon érdemes habbal oltót tartani, különös tekintettel a környezetvédelemre és következményes károk okozta költségekre.

Ezekre a területekre az FLN speciális vízzel oltó készülékeket fejlesztett ki, melyek fluormentesek és oltókarakterisztikájuk az A tűzosztályon belül kimagaslóak.

Ez a terméksorozat 3 cikkből áll, 3, 6 és 9 liter űrtartalmúak, és az egyenletes nyomást uraló piac részére fejlesztették ki.

Az oltó aktiválása a biztosítószeget kioldásával történik. A beszerelt karos szelep segítségével az oltósugár célzottan és adagolhatóan irányítható a tűzforrásra.

Ez a sorozat kitűnik a robusztus küllemével, és ezen felül visszacsapó szeleppel nyomásmérővel felszerelt rézszeleppel van ellátva.

Az oltószer tiszta víz, adalékok nélkül.

### Példák a felhasználásra

- A tűzosztályba sorolt anyagok oltása
- Bármilyen iroda
- Bevásárló egységek, boltok, gyógyszertárak
- Mozik, színházak, diszkók és egyéb előadótermek
- Hivatalok, könyvtárak, levéltárak
- Múzeumok és kiállítások
- Orvosi létesítmények, kórházak
- Időotthonok és ápolási otthonok
- Gyermeklétesítmények, iskolák
- Vendéglátás, szállodák
- Fa- és bútorigar
- Papírgyárak, papírfeldolgozók
- Textilipar
- Szervizek
- Börtönök
- Hobby területek
- Magánterület



### Különleges előnyei:

- Oltószer 100 % víz
- Az oltószer ártalmatlanítására nincs szükség
- A készülékek használat közben nem korlátozzák a látást
- Nagy oltási hatékonyság a speciális fúvókakialakítás eredményeként
- Megfelel az EN 3 elektromos berendezések oltására vonatkozó előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság megtartása mellett)
- Egyszerű és biztonságos működtetés
- Szórástávolság 4–6 méter
- A jelentősen megnövelt permetezési idő a tapasztalatlan személyek esetében jelent nagyobb biztonságot
- 100%-os nyomáspróba minden tartály esetén
- A tartály bevált külső és belső műanyag bevonattal rendelkezik
- Egyszerű karbantartás (alkatrészegyezés, az oltóközeg víz)
- Tartalmazza a fali rögzítőt
- Alap kivétel a műanyag alsó gyűrű
- Németországban készült
- Bizonylat
  - DIN EN3
  - ÖNORM EN3
  - PED
  - CE
  - DIN EN ISO
  - BSI Kitemark
  - MED
  - Biztosított fenntarthatóság

**Megjegyzés:** A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.

## Műszaki adatok

	W 3 DN	W 6 DN	W 9 DN
Oltóanyag	3 l	6 l	9 l
Tanúsítvány	100% víz		
Hőmérséklet-tartomány	DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, BSI Kitemark, MED, Biztosított fenntarthatóság +5 °C – +60 °C (nem rendelkezik fagyás elleni védelemmel)		
Beépítési magasság	445 mm	570 mm	540 mm
Beépítési szélesség	225 mm	225 mm	255 mm
Tömeg (töltve)	6 kg	10 kg	14 kg
Szórási idő kb.	25 s	44 s	79 s
Értékelés (oltószeregségek)	13 A (4 LE)	21 A (6 LE)	27 A (9 LE)
Cikksz.	011334	011746	011747
Alsó gyűrű	alapszerelés	alapszerelés	alapszerelés

A műszaki változtatások joga fenntartva

A NEURUPPIN és más terméknegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogszabályok használatuk szigorúan tilos.

# Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Az Ön tűzvédelmi szakértője: