

W 6 WNA F-500 F-500-kapselointiainetta sisältävä vesisumusammutin

Kuvaus

W 6 WNA F-500 on painesammutin, jossa on sisäinen punnekaasupullo. Siinä yhdistyvät vesisumutekniikan ja F-500-sammuttelisäaineen erikoisominaisuudet. Sammutin aktivoituu painiketta painamalla. Vesisumun muodossa oleva sammute voidaan suunnata palopesäkkeeseen jatkuvasti säädettävän sammutuspistoolin kautta kohdistetusti ja annostellusti.

Sammute koostuu vedestä ja F-500-kapselointiaineesta. Tällä lisäaineella on erittäin tehokkaat sammutusominaisuudet:

- Alentaa pintajännitystä
- Lisää pinta-aktiivisuutta
- Vähentää nopeammin lämpöä
- Kapseloi polttoaineet ja palavat kaasut

Sammuttelisäaine F-500 soveltuu erityisen hyvin muovien, kumin ja akkujen palojen sammuttamiseen.

Palonsammuttimessa lisäaine varastoidaan erityisiin patruunoihin, jotka avautuvat vasta kun sammutin aktivoidaan. Tästä syystä tämä malli on myös huolto- ja ympäristöystävällinen.

Käyttöesimerkkejä

- Erilaisten materiaalien, erityisesti muovien, kumin, puun, akkujen ja autojen palontorjunta
- Jatkojalostusteollisuus
- Muovisia kuljetuslaatikoita käyttävät asennusyritykset
- Korjaamot
- Rengasvarastot
- Jätehuoltoyritykset
- Akkujen latausasemat, akkuvarastot
- Aurinkoenergiälaitteistot

Erityisedut

- Vesisumutekniikka vähentää merkittävästi seurausvahinkoja
- Sammute ei sisällä fluoria
- Nopeasti ja täydellisesti poistettavissa
- Ympäristö- ja huoltoystävälliset lisäainepatruunat
- Sammutteella on UL- ja EN-hyväksynät sekä hyväksyntä merilaivaliikenteen käyttöön
- F-500-sammutteen kansallinen varastonumero (NATO Stock Number)
- Ei muodosta sedimenttiä (täydellinen sekoittuminen)
- Ei karstaannu kapeille poikkipinnoille
- Kestää hyvin korroosiota (pH noin 7)



E000992

- Vaimentaa savua näkyvästi
- Vastaa EN3-standardin vaatimuksia käytettävyydestä sähkölaitteisiin (enintään 1 000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
- Luotettava ja turvallinen ahtopuristustekniikka, painike ja pistooli
- Helppo ja turvallinen käyttää
- Sammutuspistoolissa integroitu paineenkevennystoiminto
- Vesisumun sammutusetäisyys noin 2 m
- Ei näköestettä sammutuksen aikana
- Sammutteen alhainen pintajännitys parantaa sammutustehoa (kostutusvaikutus)
- Suurempi pinta-aktiivisuus parantaa sammutteen tunkeutumiskykyä palavaan aineeseen
- Erittäin voimakas viilentävä vaikutus, koska energia siirtyy aikaisemmin sammutusveteen (faasimuutos alkaa jo noin 70 °C:ssa)
- Palokaasujen kapselointi, palavien höyryjen poistumisen estäminen
- Säiliössä testattu sisä- ja ulkopintojen muovipinnoitus
- Kaikille säiliöille tehdään 100-prosenttinen painetarkastus
- Täyttää työturvallisuusmääräysten palontorjuntaa koskevat vaatimukset (ASR A2.2) seurausvahinkojen vähentämisestä
- Helppo huoltaa (kestokäyttöosat, suuri huoltoaukko, erillinen lisäaineen varastointi)
- Vastaa standardin DIN EN3 ja painelaitedirektiivin (EU) palonsammuttimia koskevia vaatimuksia

Tekniset tiedot

W6 WNA F-500



Sammute	6 l vettä ja 3 % F-500-kapselointiainetta SP 83/08
Sertifikaatit	EN 3, CE
Lämpötila-alue	+5 °C – +60 °C (ei jäätymissuojausta)
Asennuskorkeus	510 mm
Asennusleveys	280 mm
Paino (täynnä)	11,9 kg
Suihkutusaika noin	50 s
Luokka	13 A, 40 F (myös 21 B testattu)
Tuotenumero	012183

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Palontorjunnan asiantuntija