

W 6 WNA F-500 Protupožarni aparat s vodenom zavjesom F-500

Opis

W 6 WNA F-500 je protupožarni aparat s unutarnjom bosom s pogonskim plinom a koji kombinira prednosti tehnologiju vodene zavjese i jedinstvena svojstva aditiva F-500. Protupožarni aparat aktivira se aktiviranjem udarnog gumba. Pomoću pištolja za gašenje, koji se može odložiti u bilo kojem trenutku, sredstvo za gašenje može se, ciljano i odmjereno, usmjeriti na izvor vatre kao vodena zavjesa.

Sredstvo za gašenje sastoji se od vode i aditiva F-500 Encapsulator. Ovaj aditiv odlikuje se posebno učinkovitim svojstvima gašenja:

- Smanjenje površinske napetosti
- Povećanje površinske aktivnosti
- Brža redukcija topline
- Inkapsulacija goriva i zapaljivih plinova

Aditiv F-500 posebno je pogodan za požare koji uključuju plastiku, gumu i akumulatore.

Unutar protupožarnog aparata, sdivise sprema u posebne patrone, koje se otvaraju samo kad se protupožarni aparat aktivira. To ovaj model čini dodatno prikladnim za servis i okoliš.

Primjeri primjene

- Gašenje požara svih vrsta materijala, posebno plastike, gume, drveta, akumulatora, automobila
- Prerađivačka industrija
- Montažni pogoni s KLT-om (mali nosač tereta)
- Radionice za popravak
- Skladišta guma
- Postrojenja za odlaganje
- Stanice za punjenje baterija, skladišta baterija
- Fotovoltaička postrojenja

Posebne prednosti

- Tehnologija vodene zavjese znatno smanjuje posljedične štete
- Sredstvo za gašenje bez flora
- Brzo i potpuno razgradivo
- Uložak aditiva za okoliš koji pogoduje okolišu i prikladan je za servis
- Odobrenja sredstva za gašenje prema UL, EN i smjernicama pomorskog prometa
- NATO broj sredstva za gašenje F-500
- Bez taloženja (potpuno miješanje)
- Nema nakupljanja u uskim presjecima
- Izuzetna otpornost na koroziju (pH-vrijednost 7)



E000992

- Vidljivo suzbijanje dima
- Ispunjava EN3 zahtjeve za primjenu na električnim instalacijama (do 1000 V, minimalno rastojanje od 1 m)
- Dokazana i sigurna tehnologija punjenja s udarnim gumbom i pištoljem
- Jednostavno i sigurno rukovanje
- Protupožarni aparat s integriranom funkcijom otpuštanja tlaka
- Domet vodene zavjese oko 2 m
- Vidno polje bez ometanja kod gašenja
- Smanjena površinska napetost sredstva za gašenje poboljšava učinak gašenja (mrežni učinak)
- Pojačana aktivnost na graničnoj površini poboljšava prodiranje sredstva za gašenje u zapaljivi materijal
- Vrlo jak rashladni učinak zbog ranog unosa energije u vodu za gašenje (promjena faze započinje na temperaturi od oko 70 ° C)
- Inkapsulacija goriva, sprječavanje izgaranja zapaljivih para
- Otporni unutarnji i vanjski plastični premaz spremnika
- 100% ispitivanje tlaka svakog spremnika
- Udobljava zahtjevima ASR A2.2 za smanjenje posljedične štete
- Jednostavno održavanje (ponovljeni dijelovi, veliki servisni otvor, odvojeno spremanje aditiva)
- Odobrenje aparata za gašenje požara u skladu s DIN EN 3 i Direktivom za opremu pod pritiskom (CE)

Napomena: Njemačka verzija ovog dokumenta je ujedno i službena verzija. Ako se dokument prevodi na bilo koji drugi jezik osim njemačkog i postoji odstupanje prijevoda u odnosu na njemačku verziju, pravo prvenstva ima njemačka verzija.

Tehnički podaci.

W6 WNA F-500



Sredstvo gašenja	6 l vode sa 3 % F-500 Encapsulator SP 83/08
Certifikati	EN 3, CE
Temperaturno područje rada	+5 °C do +60 °C (bez zaštite od mraza)
Visina	510 mm
Širina	280 mm
Težina (napunjeni aparat)	11,9 kg
Vrijeme prskanja oko	50 s
Rejting	13 A, 40 F (testiran i model 21 B)
Art. br.	012183

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

NEURUPPIN i ostali nazivi proizvoda spomenuti u ovom dokumentu su trgovački nazivi i/ili registrirani zaštitni znakovi. Neovlaštena uporaba strogo je zabranjena.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Vaš stručni partner zaprotupožarnu zaštitu: