

Slukker til kulstøv Coaldust 12 PC S

Beskrivelse

Coaldust 12 PC D er en patronslukker med indvendig drivgasflaske. Når den pågældende låsestift trækkes ud, aktiveres slukkeren ved at trykke på slagknappen, hvorved beholderen sættes under tryk.

Ved at anvende vores usædvanligt lange slukkelanse sikres det, at den ubetinget nødvendige sikkerhedsafstand overholdes. Når slukkepistolen aktiveres, drysser brandbekæmpelsesmidlet fra slukkelansen uden at sprede det fine støv yderligere. Når midlet drysses, trækkes ilten ud af støvet, og arnestedet kvæles.

Det kompakte armatur med udløsning med slagknap fremstilles af saltvandsbestandigt aluminium og belægges endvidere med en sort KTL-kunststofbelægning. Dette armatur gør betjeningen let, og takket være omløbermøtrikken kan service udføres uden problemer. I armaturet er der integreret en fjederbelastet overtrykssikring, der automatisk åbnes, hvis det tilladte, indvendige tryk overskrides. Brandslukningspulverets stråle kan til enhver tid afbrydes med den drejelige slukkepistol, så selv uøvede brugere kan dosere effektivt.

Slukkeren imponerer med sin enkle vedligeholdelse. Konceptet gør enhver manipulation umulig.

Eksempler på anvendelse

- Kulforarbejdende industri og håndværk
- Fremstilling af kartonnage
- Fremstilling og forarbejdning af krydsfiner
- Træforarbejdning generelt
- Dagbrydning
- Møller til forarbejdning af mel og korn
- Møller til forarbejdning af malm
- Siloer og siloanlæg
- Asfalt- og betonblandingsanlæg
- Områder, der generelt er i risikozonen for støvbrande

Særlige fordele

- Enkel håndtering med applikator, pistol- og slangekombination
- Der sikres en stor sikkerhedsafstand til det brændende metal
- Særlig slukkeapplikator til forhindring af eksplosion
- Optimal kontrol over slukningen med drejelig ventil med pistolgreb



E001128

- Eget til anvendelse ved alle typer:
 - Brunkulsstøv
 - Ulmende ild
 - Træstøv
 - Støv fra dagbrydning
 - Støv fra fødevarerforarbejdning
 - andet
- Beskyttet mod hærværk, da drivgasflasken er placeret indvendigt
- Stålbeholder med førsteklasses pulverbelægning uden TGCI
- Der kan desuden fås enheder med 50 kg og 250 kg, der kan køres
- Opfylder EN 3 – angivelserne om anvendelighed mod elektriske anlæg (op til 1.000 V, minimumafstand 1 m)
- Pålidelig og sikker patron teknik
- Enkel og sikker betjening
- 100 % trykprøvning af alle beholdere
- Opfylder angivelserne i ASR om reduktion af følgeskader og om slukningseffekt
- Enkel vedligeholdelse (fællesdele, beholder med stor serviceåbning)
- Brandslukkergodkendelse i henhold til DIN EN 3 og direktiv om trykbærende udstyr (CE)
- Made in Germany

Bemærk: Dette er et oversat dokument. Den engelske version af dokumentet er det officielle dokument. Hvis dokumentet oversættes til andre sprog og der opstår afvigelser mellem den engelske version af dokumentet og det oversatte, er den engelske version gældende.

Tekniske data

Coaldust 12 PC S



Slukningsmiddel	12 kg Neutrex super (SP89/08)
Certifikater	Specialgodkendelse i henhold til DIN EN3 og ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, sikret bæredygtighed
Temperaturområde	-30 °C til +60 °C
Monteringshøjde	600 mm (uden lanse)
Monteringsbredde	290 mm
Vægt (fyldt)	19,5 kg
Sprøjtetid ca.	34 s
Rating	Specialgodkendelse
Artikel nr.	015757

Der tages forbehold for tekniske ændringer

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din fagforhandler til brandbeskyttelse: