

Kullstøvslokker Coaldust 12 PC S

Beskrivelse

Coaldust 12 PC S er en patronladet håndsløkker. Sløkkeren aktiveres ved å løsne sikringsstiften og slå på slagknappen, slik at beholderen settes under trykk.

Det ekstra lange slukkemunnstykket sikrer trygg avstand. Slukkemiddelet strømmes ut når munnstykket aktiveres og hindrer fordeling av finstøv. Pulveret trekker oksygenet ut av støvet, slik at brannen kveles.

Den kompakte armaturen med slagknapp-utløsning er fremstilt av sjøvannsresistent aluminium og belagt med et svart KTL-belegg av kunststoff. Denne armaturen er enkel å betjene, og overfalsmutteren gjør servicen problemløs. I armaturen er det integrert en fjærbelastet overtrykkssikring, som åpner seg automatisk dersom trykket blir for høyt. Med det dreibare munnstykket kan slukkestrålen avbrytes til enhver tid, slik at også uøvde brukere kan bruke sløkkeren effektivt.

Sløkkeren er svært vedlikeholdsvennlig. Konstruksjonen gjør det umulig å manipulere apparatet.

Eksempler på bruk

- Kullindustrien
- Emballasjefabrikker
- Treindustrien
- Generell trebearbeiding
- Bygg og anlegg
- Møller for mel og kornvarer
- Malmmøller
- Silo og siloanlegg
- Asfalt- og betongindustrien
- Fareområder for støvbrann generelt

Særlige fortrinn

- Enkel håndtering pga. applikator, munnstykke og slangekombinasjon
- Sikrer stor sikkerhetsavstand til det brennende materialet
- Spesiell sløkkeapplikator hindrer eksplosjon
- Dreibar ventil i håndtaket gir optimal kontroll over slukkeprosessen



E001128

- Eget for brannslukking av alle typer:
 - Kullstøv
 - Glødebrann
 - Trestøv
 - Byggeplaststøv
 - Støv i matvareindustrien
 - annet
- Patronladet, beskytter mot sabotasje
- Stålbeholder med høykvalitets pulverbelegg, fri for TGCI
- Også tilgjengelig: apparater på hjul, med 50 kg og 250 kg
- Oppfyller NS-EN 3 om anvendbarhet på elektriske anlegg (opptil 1 000 V, 1 m minsteavstand)
- Utprøvd og sikker ladeteknologi
- Enkel og sikker betjening
- Hver beholder er 100 % trykktestet
- Oppfyller kravene fra ASR om slukkeeffekt og reduksjon av følgeskader
- Enkelt vedlikehold (festedeler, stor serviceåpning)
- Godkjent brannslukningsapparat i henhold til NS-EN 3 og trykkutstyrsdirektivet (CE)
- Made in Germany

Merk: Den Tysk utgaven av dette dokumentet er den offisielle versjonen. Hvis dokumentet oversettes til andre språk og det er et avvik mellom den Tysk utgaven og den oversatte, vil den Tysk være førende.

Tekniske data

Coaldust 12 PC S



Slukkemiddel	12 kg Neutrex super (SP89/08)
Godkjenninger og sertifikater	Spesialgodkjent ifølge NS-EN3 og ÖNORM EN3, PED, CE, NEK EN ISO, Sikret bærekraft
Temperaturområde	-30 °C til + 60 °C
Monteringshøyde	600 mm (uten munnstykke)
Monteringsbredde	290 mm
Vekt (i fylt tilstand)	19,5 kg
Tømmetid ca.	34 s
Klassifisering	Spesialgodkjenning
Artikkelnr.	015757

Tekniske endringer forbeholdt

neuruppin og produktnavnene som er opplistet i denne dokumentasjonen er varemerker og/eller registrerte varemerker. Uautorisert bruk er strengt forbudt.

Made in Germany



- ✓ sveiset
- ✓ belagt
- ✓ fylt
- ✓ testet

neuruppin

Høyeste kvalitet for din sikkerhet

Din spesialforhandler av brannsikringsprodukter

