

Szénporos oltóberendezés Coaldust 12 PC S

Leírás

A Coaldust 12 PC S egy utántölthető tűzoltó készülék belső hajtógáztartállyal. A megfelelő biztonsági pecek kihúzása után aktiválhatja a tűzoltó készüléket az ütőgomb működtetésével, amivel a tartályt nyomás alá helyezi.

A rendkívül hosszú oltóláncsánk használata garantálja a feltétlenül szükséges biztonsági távolság betartását. Az oltópisztoly működtetésekor az oltópor kiszóródik az oltóláncsából anélkül, hogy a finom port tovább szétoszlatná. A beporzás során az oxigén elvonásra kerül, így kialszik a tűzforrás.

Az ütőgombos kioldású kompakt szerelvény tengervízálló alumíniumból készül, melyet egy fekete KTL műanyag burkolat borít be. Ez a szerelvény könnyen kezelhető, és egy anyacsavaros megoldással egyszerű a szervizelése. A szerelvényben egy rugós túlnyomás elleni biztosítás található, mely a megengedett belső nyomás túllépésekor önműködően kinyílik. Az oltósugár egy elforgatható oltópisztollyal bármikor megszakítható, ami lehetővé teszi a hatékony adagolást a gyakorlatlan felhasználók részére.

Az oltókészülék kitűnik a könnyű karbantarthatóságával. Ez a koncepció kizárja a manipuláció lehetőségét.

Alkalmazási példák

- Szénfeldolgozó ipar és kisipar
- Karton-előállítás
- Rétegelt fa gyártása és feldolgozása
- Általános fafeldolgozás
- Építkezések
- Malmok, liszt- és gabonafeldolgozás
- Ércfeldolgozó malmok
- Silók és silóberendezések
- Aszfalt- és betonkeverő berendezések
- Olyan területek, melyek általánosan veszélyeztetettek porégés szempontjából

Különleges előnyei:

- Az eszköz, a pisztoly és tömlőkombináció egyszerű kezelése
- Az égő anyagtól garantált a nagy biztonsági távolság
- Speciális oltóeszköz a robbanás megakadályozására
- Az oltás optimális ellenőrzése az elforgatható pisztoly markolat-szelep által



- A következő területeken alkalmazható:
 - Barnaszénpor
 - Izzó tüzek
 - Fapor
 - Építkezési porok
 - Élelmiszergyártás közben keletkező porok
 - Továbbiak
- A belső hajtógáztartály miatt szabotázs ellen biztosított
- Acéltartály kiváló minőségű porbevonattal, nem tartalmaz TGCI-t
- 50 kg és 250 kg tömegű mobil készülékek szintén rendelkezésre állnak
- Megfelel az EN 3 elektromos berendezések oltására vonatkozó előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság megtartása mellett)
- Bevált és biztonságos feltöltés
- Egyszerű és biztonságos működtetés
- 100%-os nyomáspróba minden tartály esetén
- Megfelel az ASR következményes károk csökkentésére és oltási teljesítményre vonatkozó követelményeinek
- Egyszerű karbantartás (alkatrészegyezés, nagy szerviznyílás)
- Megfelel a DIN EN3 és szabványnak és a nyomástartó készülékekre vonatkozó (CE) előírásoknak
- Németországban készült

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.

Műszaki adatok

Coaldust 12 PC S



Oltóanyag	12 kg Neutrex super (SP89/08)
Tanúsítvány	Rendkívüli engedély a DIN EN3 & ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO szabványok alapján, biztosított tartósság
Hőmérséklet-tartomány	-30 °C – +60 °C
Beépítési magasság	600 mm (lándzsa nélkül)
Beépítési szélesség	290 mm
Tömeg (töltve)	19,5 kg
Szórási idő kb.	34 s
Besorolás	Rendkívüli engedély
Cikksz.	015757

A műszaki változtatások joga fenntartva

A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogosulatlan használatuk szigorúan tilos.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Az Ön tűzvédelmi szakértője: