

Gasilnik za premogov prah Coaldust 12 PC S

Opis

Coaldust 12 PC S je polnilni gasilnik z notranjo jeklenko s potisnim plinom. Ko izvlečete ustrezno varovalko, lahko s pritiskom na vzvod aktivirate gasilnik, s čimer se v posodi vzpostavi tlak.

Z uporabo našega izjemno dolgega nastavka za gašenje je zagotovljena nujno potrebna varnostna razdalja. Ob pritisku na ročnik za gašenje začne iz nastavka za gašenje pršeti gasilni prah brez razprševanja drobnega prahu. Z usipavanjem se prahu odvzame kisik, kar zaduši žarišče požara.

Kompaktna armatura z vzvodom za proženje je izdelana iz aluminija, odpornega na morsko vodo, in dodatno prevlečena s plastično prevleko KTL. Ta armatura omogoča enostavno upravljanje in preprosto servisiranje s pokrivno matico. V armaturi je vgrajena vzmetna zaščita pred previsokim tlakom, ki se samodejno odpre, če pride do prekoračitve dovoljenega notranjega tlaka. Curek gasilnega prahu se lahko s pomočjo vrtljivega ročnika za gašenje kadarkoli prekine in tako omogoča učinkovito odmerjanje tudi neizkušenim uporabnikom.

Gasilnik odlikuje enostavno vzdrževanje. Zasnova gasilnika izključuje možnosti nedovoljenega spreminjanja.

Primeri uporabe

- Industrijska in obrtna predelava premoga
- Proizvodnja izdelkov iz lepenke
- Proizvodnja in obdelava vezanega lesa
- Splošna obdelava lesa
- Površinski kop
- Mlini za moko in mletje žit
- Mlini za obdelavo rud
- Silosi in silosni sistemi
- Oprema za asfalt in mešanje betona
- Splošna nevarna območja za vžig prahu

Posebne prednosti

- Enostavno rokovanje z razpršilnikom, ročniki in kombinacijo cevi
- Zagotovljena je večja varnostna razdalja od gorečega materiala
- Poseben razpršilnik za gašenje, ki preprečuje eksplozije
- Optimalen nadzor postopka gašenja z vrtljivim ventilom ročnika za gašenje



E001128

- Primeren za uporabo na vseh naslednjih vrstah:
 - prah rjavega premoga
 - tleči ogenj
 - lesni prah
 - prah iz površinskega kopa
 - prah pri predelavi hrane
 - drugo
- Zaščita pred sabotazo z notranjo jeklenko s potisnim plinom
- Jeklena posoda s kakovostnim praškastim premazom brez TGIC
- Na voljo so tudi prevozne naprave z maso 50 kg in 250 kg
- Izpolnjuje zahteve standarda EN 3 glede uporabnosti za električne napeljave (do 1.000 V, najmanjša razdalja 1 m)
- Zanesljiva in varna tehnologija polnjenja
- Enostavna in varna uporaba
- 100 % tlačni preizkus vsake posode
- Izpolnjuje zahteve direktive ASR za zmanjšanje posledične škode in za učinek gašenja
- Enostavno vzdrževanje (enaki deli, velika servisna odprtina)
- Odobritev gasilnika v skladu s standardom DIN EN 3 in Direktivo o tlačni opremi (CE)
- Made in Germany

Opozorilo: Nemška verzija tega dokumenta je uradna verzija. Ko je ta dokument preveden v drug jezik in je ugotovljeno odstopanje med nemško verzijo in prevodom, ima prednost nemška verzija.

Tehnični podatki

Coaldust 12 PC S



| | |
|-------------------------|---|
| Gasilno sredstvo | 12 kg sredstva Neutrex super (SP89/08) |
| Certifikati | Posebna odobritev po DIN EN3 in ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, zagotovljena trajnost |
| Temperaturno območje | -30 °C do + 60 °C |
| Vgradna višina | 600 mm (brez nastavka) |
| Vgradna širina | 290 mm |
| Teža (napolnjen) | 19,5 kg |
| Približen čas brizganja | 34 s |
| Razred | Posebna odobritev |
| Št. artikla | 015757 |

Pridržane pravice do tehničnih sprememb

NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Vaš zastopnik za požarno varnost: