

Metalbrandslukker Metal 12 PC D

Beskrivelse

Metal 12 PC D er en patronslukker med indvendig drivgasflaske. Når den pågældende låsestift trækkes ud, aktiveres slukkeren ved at trykke på slagknappen, hvorved beholderen sættes under tryk.

Ved at anvende vores usædvanligt lange slukkelanse sikres det, at den ubetinget nødvendige sikkerhedsafstand overholdes. Når slukkepistolen aktiveres, drysser brandbekæmpelsesmidlet fra slukkelansen uden at sprede de hyppigt forekommende metalspåner. Når midlet drysser, trækkes ilten ud af metallet, og arnestedet kvæles.

Det kompakte armatur med udløsning med slagknap fremstilles af saltvandsbestandigt aluminium og belægges endvidere med en sort KTL-kunststofbelægning. Dette armatur gør betjeningen let, og takket være omløbermøtrikken kan service udføres uden problemer. I armaturet er der integreret en fjederbelastet overtrykssikring, der automatisk åbnes, hvis det tilladte, indvendige tryk overskrides. Brandslukningspulverets stråle kan til enhver tid afbrydes med den drejelige slukkepistol, så selv uøvede brugere kan dosere effektivt.

Slukkeren imponerer med sin enkle vedligeholdelse. Konceptet gør enhver manipulation umulig.

Eksempler på anvendelse

- Spånbearbejdningsindustri og håndværk
- Metalforbejdningsindustri og håndværk
- Produktfremstilling af brandbare metaller
- Virksomheder, der arbejder med legeringer
- Kemiindustri
- Bilindustrien
- Lastbilværksteder
- Kernekraftværker
- Laboratorier
- Virksomheder, der forarbejder skrot
- Støberier

Særlige fordele

- Testrapporter for forskellige forsøg med metalbrænde forefindes (faste og flydende metaller/legeringer)
- Enkel håndtering med applikator, pistol- og slangekombination
- Der sikres stor sikkerhedsafstand til det brændende metal



E00126

- Eget til anvendelse ved alle typer:
 - Magnesium
 - Aluminium
 - Kalium
 - Natrium
 - Calcium
 - Barium
 - Litium
 - andet
- Særlig slukkeapplikator til forhindring af eksplosion
- Optimal kontrol over slukningen med drejelig ventil med pistolgreb
- Beskyttet mod hærværk, da drivgasflasken er placeret indvendigt
- Stålbeholder med førsteklases pulverbelægning uden TGIC
- Der kan desuden fås enheder med 50 kg og 250 kg, der kan køres
- Opfylder EN 3 – angivelserne om anvendelighed mod elektriske anlæg (op til 1.000 V, minimumafstand 1 m)
- Pålidelig og sikker patron teknik
- Enkel og sikker betjening
- 100 % trykprøvning af alle beholdere
- Opfylder angivelserne i ASR om reduktion af følgeskader og om slukningseffekt
- Enkel vedligeholdelse (fællesdele, beholder med stor serviceåbning)
- Brandslukker godkendelse i henhold til DIN EN 3 og direktiv om trykbærende udstyr (CE)
- Made in Germany

Bemærk: Dette er et oversat dokument. Den engelske version af dokumentet er det officielle dokument. Hvis dokumentet oversættes til andre sprog og der opstår afvigelser mellem den engelske version af dokumentet og det oversatte, er den engelske version gældende.

Tekniske data

Metal 12 PC D



Slukningsmiddel	12 kg Totalit M (KB68/14)
Certifikater	DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, sikret bæredygtighed
Temperaturområde	-30 °C til +60 °C
Monteringshøjde	600 mm (uden lanse)
Monteringsbredde	290 mm
Vægt (fyldt)	19,5 kg
Sprøjtetid ca.	35 s
Rating	D
Artikel nr.	711637

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din fagforhandler af brandbeskyttelse