

Fémtűz oltóberendezés Metal 12 PC D

Leírás

A Metal 12 PC D egy utántölthető tűzoltó készülék belső hajtógáz-tartállyal. A megfelelő biztonsági pecek kihúzása után aktiválhatja a tűzoltó készüléket az ütőgomb működtetésével, amivel a tartályt nyomás alá helyezi.

A rendkívül hosszú oltólándzsánk használata garantálja a feltétlenül szükséges biztonsági távolság betartását. Az oltópisztoly működtetésekor az oltópor kiszóródik az oltólándzsából anélkül, hogy a gyakorta keletkező finom fémforgácsokat szétfújná. A beporzás során az oxigén elvonásra kerül, így kialszik a tűzforrás.

Az ütőgombos kioldású kompakt szerelvény tengervízálló alumíniumból készül, melyet egy fekete KTL műanyag burkolat borít be. Ez a szerelvény könnyen kezelhető, és egy anyacsavaros megoldással egyszerű a szervizelése. A szerelvényben egy rugós túlnyomás elleni biztosítás található, mely a megengedett belső nyomás túllépésekor önműködően kinyílik. Az oltósugar egy elforgatható oltópisztollyal bármikor megszakítható, ami lehetővé teszi a hatékony adagolást a gyakorlatlan felhasználók részére.

Az oltókészülék kitűnik a könnyű karbantarthatóságával. Ez a koncepció kizárja a manipuláció lehetőségét.

Alkalmazási példák

- Fémforgács-feldolgozó ipar és kisipar
- Fémfeldolgozó ipar és kisipar
- Éghető anyag felhasználásával folyó gyártás
- Ötvözeteket feldolgozó vállalkozások
- Vegyipar
- Gépjárműipar
- Gépjárműszervizek
- Atomerőművek
- Laboratóriumok
- Roncsfeldolgozó ipar
- Öntödék

Különleges előnyei:

- Rendelkezésre állnak különböző fémegési kísérletekre vonatkozó tesztjelentések (szilárd és folyékony fémek/ötvözetek)
- Az eszköz, a pisztoly és tömlőkombináció egyszerű kezelése
- Az égő fémektől garantált a nagy biztonsági távolság



- A következő területeken alkalmazható:
 - Magnézium
 - Alumínium
 - Kálium
 - Nátrium
 - Kalcium
 - Bárium
 - Lítium
 - Továbbiak
- Speciális oltóeszköz a robbanás megakadályozására
- Az oltás optimális ellenőrzése az elforgatható pisztoly markolat-szelep által
- A belső hajtógáz-tartály miatt szabotázs ellen biztosított
- Acéltartály kiváló minőségű porbevonattal, nem tartalmaz TGIC-t
- 50 kg és 250 kg tömegű mobil készülékek szintén rendelkezésre állnak
- Megfelel az EN 3 elektromos berendezések oltására vonatkozó előírásoknak (1000 V-ig, minimum 1 méteres távolság megtartása mellett)
- Bevált és biztonságos feltöltés
- Egyszerű és biztonságos működtetés
- 100%-os nyomáspróba minden tartály esetén
- Megfelel az ASR következményes károk csökkentésére és oltási teljesítményre vonatkozó követelményeinek
- Egyszerű karbantartás (alkatrészegyezés, nagy szerviznyílás)
- Megfelel a DIN EN 3 és szabványnak és a nyomástartó készülékekre vonatkozó előírásoknak (CE)
- Németországban készült

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.

Műszaki adatok

Metal 12 PC D



Oltóanyag	12 kg Totalit M (KB68/14)
Tanúsítvány	DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, Biztosított fenntarthatóság
Hőmérséklet-tartomány	-30 °C – +60 °C
Beépítési magasság	600 mm (láncza nélkül)
Beépítési szélesség	290 mm
Tömeg (töltve)	19,5 kg
Szórási idő kb.	35 s
Besorolás	D
Cikksz.	711637

A műszaki változtatások joga fenntartva.

A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogosulatlan használatuk szigorúan tilos.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Az Ön tűzvédelmi szakértője: