

Gasilnik za gašenje kovin Metal 12 PC D

Opis

Metal 12 PC D je polnilni gasilnik z notranjo jeklenko s potisnim plinom. Ko izvlčete ustrezno varovalko, lahko s pritiskom na vzvod aktivirate gasilnik, s čimer se v posodi vzpostavi tlak.

Z uporabo našega izjemno dolgega nastavka za gašenje je zagotovljena nujno potrebna varnostna razdalja. Ob pritisku na ročnik za gašenje začne iz nastavka za gašenje pršeti gasilni prah brez razprševanja kovinskih opilkov, do katerega pogosto prihaja v praksi. Z usipavanjem se kovini odvzame kisik, kar zaduši žarišče požara.

Kompaktna armatura z vzvodom za proženje je izdelana iz aluminija, odpornega na morsko vodo, in dodatno prevlečena s plastično prevleko KTL. Ta armatura omogoča enostavno upravljanje in preprosto servisiranje s pokrivno matico. V armaturi je vgrajena vzmetna zaščita pred previsokim tlakom, ki se samodejno odpre, če pride do prekoračitve dovoljenega notranjega tlaka. Curek gasilnega prahu se lahko s pomočjo vrtljivega ročnika za gašenje kadarkoli prekine in tako omogoča učinkovito odmerjanje tudi neizkušenim uporabnikom.

Gasilnik odlikuje enostavno vzdrževanje. Zasnova gasilnika izključuje možnosti nedovoljenega spreminjanja.

Primeri uporabe

- Industrijska in obrtna obdelava ostružkov
- Kovinskopredelovalna industrija in obrt
- Proizvodnja izdelkov iz vnetljivih kovin
- Podjetja, ki se ukvarjajo z obdelavo zlitin
- Kemična industrija
- Avtomobilska industrija
- Avtomehanične delavnice
- Jedrske elektrarne
- Laboratoriji
- Obrati za predelavo odpadkov
- Livarne

Posebne prednosti

- Na voljo so poročila o preskusih za različne poskuse požarov kovin (trdne in tekoče kovine/zlitine)
- Enostavno rokovanje z razpršilnikom, ročniki in kombinacijo cevi
- Zagotovljena je večja varnostna razdalja od goreče kovine



E001126

- Primeren za uporabo na vseh naslednjih vrstah:
 - magnezij
 - aluminij
 - kalij
 - natrij
 - kalcij
 - barij
 - litij
 - drugo
- Poseben razpršilnik za gašenje, ki preprečuje eksplozije
- Optimalen nadzor postopka gašenja z vrtljivim ventilom ročnika za gašenje
- Zaščita pred sabotazo z notranjo jeklenko s potisnim plinom
- Jeklena posoda s kakovostnim praškastim premazom brez TGIC
- Na voljo so tudi prevozne naprave z maso 50 kg in 250 kg
- Izpolnjuje zahteve standarda EN 3 glede uporabnosti za električne napeljave (do 1.000 V, najmanjša razdalja 1 m)
- Zanesljiva in varna tehnologija polnjenja
- Enostavna in varna uporaba
- 100 % tlačni preizkus vsake posode
- Izpolnjuje zahteve direktive ASR za zmanjšanje posledične škode in za učinek gašenja
- Enostavno vzdrževanje (enaki deli, velika servisna odprtina)
- Odobritev gasilnika po standardu DIN EN 3 in Direktivi o tlačni opremi (CE)
- Made in Germany

Opozorilo: Nemška verzija tega dokumenta je uradna verzija. Ko je ta dokument preveden v drug jezik in je ugotovljeno odstopanje med nemško verzijo in prevodom, ima prednost nemška verzija.

Tehnični podatki

Metal 12 PC D



Gasilno sredstvo	12 kg sredstva Totalit M (KB68/14)
Certifikati	DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, zagotovljena trajnost
Temperaturno območje	-30 °C do + 60 °C
Vgradna višina	600 mm (brez nastavka)
Vgradna širina	290 mm
Teža (napolnjen)	19,5 kg
Približen čas brizganja	35 s
Razred	D
Št. artikla	711637

Pridržane pravice do tehničnih sprememb.

NEURUPPIN in druga imena izdelkov, ki so navedena v tem dokumentu, so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke. Nepooblaščen uporaba je strogo prepovedana.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Vaš zastopnik za požarno varnost: