

Metallipalোসম্মුতিন Metal 12 PC D

Kuvaus

Metal 12 PC D on jälkitäytöllä toimiva sammutin, jossa on sisäinen ponnekaasupullo. Varokesokan irrottamisen jälkeen sammutin aktivoidaan painamalla painonappia, jolloin säiliö paineistuu.

Vaatimusten mukainen turvaetäisyys saadaan aikaan käyttämällä poikkeuksellisen pitkää pistosuihkuputkeamme. Sammutuspistoolin erikoissuutin sirottelee palontorjuntajauheen varovasti pistosuihkuputkesta levittämättä käytännössä usein esiintyviä metallihiukkasia edelleen. Sirottelu poistaa hapen metallista, jolloin palopesäke tukahtuu.

Säiliörunko ja painonapin liipaisin on valmistettu meriveden kestävästä alumiinista ja päällystetty lisäksi mustalla KTL-muovipinnoitteella. Tällainen säiliö on helppokäyttöinen, ja huolto on ongelmaton hattumutterin kautta. Säiliörungossa on jousikuormitteinen ylipainevarmistin, joka avautuu automaattisesti sallitun sisäisen paineen ylittyessä. Sammutusjauhesuihkun voi keskeyttää milloin tahansa pyörivän sammutuspistoolin avulla, jolloin sammutusjauheen annostelu on helppoa myös kokemattomille käyttäjille.

Sammutin on erittäin huoltoystävällinen. Luvattoman käsitteilyn mahdollisuudet on suljettu pois suunnittelun keinoin.

Käyttöesimerkkejä

- Lastuava työstö ja käsiteollisuus
- Metallinjalostusteollisuus ja käsiteollisuus
- Tuotteiden valmistus syttyivistä metalleista
- Metalliseosten koneistusta harjoittavat yritykset
- Kemianteollisuus
- Autoteollisuus
- Autokorjaamot
- Ydinvoimalat
- Laboratoriot
- Metalliriromun kierrätys- ja jalostusteollisuus
- Valimot

Erityisedut

- Saatavana on raporteja erilaisista metallipalotesteistä (kiinteät ja nestemäiset metallit / seokset)
- Helppo käsitellä applikaattorin, pistoolien ja letkuyhdistelmän avulla
- Antaa suuremman turvaetäisyyden palavaan metalliin



E00126

- Soveltuu kaikille seuraaville:
 - magnesium
 - alumiini
 - kalium
 - natrium
 - kalsium
 - barium
 - litium
 - jne.
- Erityinen sammutusapplikaattori räjähdysten estämiseen
- Optimaalinen sammutuksen hallinta pyörivän pistooliventtiilin ansiosta
- Sisäinen ponnekaasupullo suojaa ilkivallalta
- Terässäiliössä korkealaatuinen jauhepinnoite, ei sisällä triglysidyyli-isosyanuraattia (TGIC)
- Saatavana on myös pyörillä kulkevia 50 kg:n ja 250 kg:n sammuttimia
- Vastaa EN 3 -standardin vaatimuksia käytettävyydestä sähkölaitteisiin (enintään 1 000 V, vähimmäisetäisyys 1 m)
- Luotettava ja turvallinen jälkitäytöntekniikka
- Helppo ja turvallinen käyttöä
- Jokaisen säiliön 100-prosenttinen painetarkastus
- Vastaa työturvallisuusmääräysten palontorjuntaa koskevia vaatimuksia (ASR) seurausvahinkojen vähentämisestä ja sammutustehosta
- Helppo huoltaa (kestokäyttöosat, suuri huoltoaukko)
- Vastaa standardin DIN EN 3 ja painelaitedirektiivin (EU) palonsammuttimia koskevia vaatimuksia
- Valmistettu Saksassa

Huomautus: Tämän asiakirjan englanninkielinen versio on virallinen versio. Jos tämä asiakirja on käännetty millekään muulle kielelle kuin englanniksi ja englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen versio hallitsee.

Tekniset tiedot

Metal 12 PC D



Sammute	12 kg Totalit M (KB68/14)
Sertifikaatit	DIN EN3, ÖNORM EN3, PED, CE, DIN EN ISO, Gesicherte Nachhaltigkeit
Lämpötila-alue	-30 °C – 60 °C
Asennuskorkeus	600 mm (ilman suihkutupkea)
Asennusleveys	290 mm
Paino (täynnä)	19,5 kg
Suihkutusaika noin	35 s
Luokka	D
Tuotenro	711637

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

NEURUPPIN ja muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet ovat vakiintuneita ja/tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Palontorjunnan asiantuntija