

Slukker til bjergværks- og minedrift (pulverslukker med patron) Classic PK 10

Sikker brandbeskyttelse til alle minegange

Ved minedrift under jorden (BuT) er brand- og eksplosionsbeskyttelse livsvigtig. På den måde kan man sikkert forhindre grubebrande og grubegasekspllosioner.

I tilfælde af fare skal også uøvede kunne anvende klargjorte håndslukkere i minegange og på minekøretøjer hurtigt, sikkert og effektivt til brandbekæmpelse. For at slukkere i den type hårde omgivelser hele tiden er ubeskadigede og indsatsklare, skal de opfylde høje krav.

FLN Classic PK 10-slukker til bjergværks- og minedrift har i årtier opfyldt disse krav. Den hører til klassikerne inden for brandsikring under jorden, og den er ideel til minearbejdere og mineredning.

Robust til de hårdeste omgivelser

FLN Classic PK 10-slukker til bjergværks- og minedrift indeholder 10 kg ABC-brandslukningspulver TOTALIT G CEN, og den er udført særligt robust. Dens stabile stålbeholder påvirkes ikke af mekanisk påvirkning som f.eks. stød fra nedfaldende sten.

Alle påmonterede dele som f.eks. slange og armaturer er beskyttet med en metalkappe, der kan klappes op efter behov. Trykgasflasken opbevares også sikkert – den er anbragt inde i beholderen

Enkel transport, målrettet slukning

I en alvorlig situation kan FLN-slukkeren til bjergværks- og minedrift anvendes intuitivt, hurtigt og sikkert. Ved hjælp af bærehåndtaget på beholderens dæksel er det let at transportere Classic PK 10 til brandslukningsstedet.

Slukningspistolen kan drejes og til enhver tid afbrydes. På den måde kan slukningsmidlet rettes målrettet og doseret mod branden.

Anvendelsesområder

- Minedrift under jorden (BuT)
- Bjergværksdrift og malmbrydning generelt
- Minekøretøjer
- Brandbekæmpelse af alle materialer i brandklasse A, B og C



E001345

Særlige fordele

- **Mekanisk robust** – Metalkappe over slange og armaturer beskytter pålideligt mod beskadigelser
- **Opfylder krav i DIN EN3** – Anvendelighed mod elektriske anlæg op til 1000 V ved sikkerhedsafstand på 1 m
- **Gennemprøvet og sikker patron teknik** – med slagknap og pistol
- **Sikker betjening** – ved hjælp af intuitiv forståelig funktion og slukningspistoler med integreret trykaflastningsfunktion
- **Inklusive korrosionsbeskyttelse** – sikker belægning af beholderen
- **Enkel vedligeholdelse** – stor serviceåbning og fællesdele
- **Pålidelig genopfyldning efter anvendelse** – med altid tilgængelige genopfyldninger
- **Holder til anvendelse i minekøretøjer** – findes i tilbehør
- **Brandslukker godkendelse** – af Landesoberbergamt (DE) samt Landesoberbergamt Nordrhein-Westfalen (DE)

Bemærk: Dette er et oversat dokument. Den engelske version af dokumentet er det officielle dokument. Hvis dokumentet oversættes til andre sprog og der opstår afvigelser mellem den engelske version af dokumentet og det oversatte, er den engelske version gældende.

Tekniske data

Classic PK 10



Artikelnummer	012245
Temperaturområde	-20 °C til +60 °C
Monteringshøjde	570 mm
Monteringsbredde	200 mm
Vægt (fyldt)	18,0 kg
Godkendelse	BuT (minedrift under jorden)
Beholderens diameter	185 mm

Der tages forbehold for tekniske ændringer

NEURUPPIN og andre produktnavne, der anføres i dette dokument, er varemærker og/eller registrerede varemærker. Må ikke anvendes af uvedkommende.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Din specialforhandler til brandsikring: