

## Bányászati és barlangi tűzoltó készülék (utántölthető porral oltó készülék) Classic PK 10

### Bevált tűz elleni védelem mindenfajta tárnához

A föld alatti bányászatban életbevágó a tűz- és robbanásvédelem. Ezáltal a tárnatüzek és a metángáz-robbanások megbízhatóan megakadályozhatók.

A tárnákban és a bányajárműveken rendelkezésre álló kézi tűzoltó berendezések veszély esetén legyenek a gyakorlatlan személyek által is gyorsan, biztonságosan és hatékonyan kezelhetők. Azért, hogy ezek a tűzoltó készülékek zord környezetben is folyamatosan és sérülésmentesen bevetésre kész állapotban maradjanak, magas fokú követelményeknek kell megfelelniük.

Az FLN Classic PK 10 bányászati és barlangi tűzoltó készülék évtizedek óta megfelel ezeknek az elvárásoknak. A föld alatti tűzoltás területén klasszikusnak számít, és a vajúrok és bányamentők legjobb barátja.

### Robusztus felépítése a legzordabb körülmények között is helytáll

Az FLN Classic PK 10 bányászati és barlangi tűzoltó készülék, több mint 10 kg ABC oltópor töltettel (TOTALIT G CEN) rendkívül robusztus felépítésű. A szilárd acéltartálya ellenáll az olyan mechanikai behatásoknak, mint például a kőomlás által okozott lökések.

Az összes alkatrészt, mint a tömlő és a szerelvények, egy szükség esetén felhajtható fémburkolat védi. A nyomógáz tartálya is biztonságosan védve van – a készülék belsejében található

### Egyszerű szállítás, célzott tűzoltási bevetés

Komoly helyzet esetén az FLN bányászati- és barlangi tűzoltó készülék ösztönösen, gyorsan és biztonságosan használható. A tartályfedőn elhelyezett hordozó fogantyúval a Classic PK 10 készülék egyszerűen eloltja a tüzet.

Az oltópisztoly forgatható, és az oltás bármikor leállítható. Így az oltószert célzottan és adagolhatóan irányítható a tűzforrásra.

## Felhasználási területek

- Föld alatti bányászat
- Általános bányászat és ércbányászat
- Bányajárművek
- A, B és C tűzosztályba sorolt anyagok oltása



## Különleges előnyei:

- Robusztus mechanika – a fémburkolat a tömlőn és a szerelvényen megbízhatóan véd a sérülések ellen.
- Megfelel a DIN EN 3 előírásoknak – elektromos berendezések oltása 1000 V-ig, minimum 1 méteres biztonsági távolság megtartása mellett
- Bevált és biztonságos feltöltés – ütőgombbal és pisztollyal
- Biztonságos használat – ösztönösen megérthető működés és oltópisztolyba szerelt nyomáscsökkentő funkció által
- Korrózióálló – a tartály bevált bevonata
- Egyszerű karbantartás – nagy szerviznyílás és alkatrészegyezés
- Megbízható utántöltés bevetés után – bármikor elérhető póttöltet segítségével
- Bányajárművekhez tartóberendezés – az alkatrészek között rendelkezésre áll
- Tűzoltó készülék engedélyezése – tartományi bányafőnökség (DE) valamint a Nordrhein-westfaleni bányafőnökség (DE)

**Megjegyzés:** A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.

## Műszaki adatok

Classic PK 10



Cikkszám	012245
Hőmérséklet-tartomány	-20 °C – +60 °C
Beépítési magasság	570 mm
Beépítési szélesség	200 mm
Tömeg (töltve)	18,0 kg
Engedély	Föld alatti bányászat
Tartályátmérő	185 mm

A műszaki változtatások joga fenntartva

A NEURUPPIN és más termékmegnevezések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogosulatlan használatuk szigorúan tilos.

## Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

# NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Az Ön tűzvédelmi szakértője: