

Hochrating-Wasserlöscher (Aufladelöscher) W 6 SKS W 9 SKS

Beschreibung

Umweltfreundliche und wirtschaftliche Allrounder

Handfeuerlöscher werden in sehr vielen Bereichen ausschließlich für Feuer der Brandklasse A bereitgehalten. Hier sind die speziellen, von FLN entwickelten Wasserlöscher der Serie W 6/9 SKS in ihrem Element. Gegenüber Schaumlöschern punkten sie durch absolute Umweltfreundlichkeit (Fluor-frei) sowie hohe Wirtschaftlichkeit im Unterhalt und nach einem Einsatz.

Hohe Ratings durch innovatives Additiv NEUFROL S

Die Aufladelöscher W 6 SKS und W 9 SKS verfügen über 6 l bzw. 9 l Löschmittel. Es besteht aus Wasser mit dem Fluor-freien Additiv NEUFROL S und zeichnet sich durch besonders wirksame Löscheigenschaften aus. Damit erzielten die Wasserlöscher sehr hohe Ratings und bieten im Einsatz große Sicherheit gegen Rückzündung.

Praxisorientierte Details

Die Treibgasflasche der Aufladelöscher befindet sich im Behälter. Aktiviert werden die Löscher paniksicher und selbsterklärend durch Betätigung des Schlagknopfes. Zur effektiven und sicheren Brandbekämpfung ist die Löschpistole drehbar und lässt sich jederzeit abstellen. So kann das Löschmittel als Sprühstrahl gezielt und dosiert auf den Brand gerichtet werden.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für alle Materialien der Brandklasse A
- Bürobereiche
- Verkaufseinrichtungen
- Kinos, Theater, Aufführungsräume
- Verwaltungsgebäude
- Medizinische Einrichtungen
- Seniorenresidenzen
- Kindereinrichtungen, Schulen
- Holz- und Möbelindustrie
- Papierherstellung und Verarbeitung
- Privater Bereich

Besondere Vorteile

- **Unbedenkliches Löschmittel** – 100 % Fluor-frei und damit umweltfreundlich
- **Verbesserte Löschwirkung** – durch reduzierte Oberflächenspannung des Löschmittels (Netzmittel-Wirkung)
- **Sehr hohe Löscheffektivität** – 12 bzw. 15 Löschmitteleinheiten



E001351 / E001353

- **Keine Sichtbehinderung beim Löschen** – durch ballistischen Tropfenstrahl
- **Erfüllt DIN EN3-Vorgaben** – anwendbar gegen elektrische Anlagen bis 1.000 V bei 1 m Sicherheitsabstand
- **Bewährte und sichere Aufladetechnik** – mit Schlagkopf und Pistole
- **Sichere Bedienung** – durch intuitiv verständliche Funktionalität und Löschpistole mit integrierter Druckentlastungs-Funktion
- **Große Wurfweite** – 5 m bis 6 m
- **Deutlich verlängerte Spritzzeiten** – ermöglichen auch ungeübten Nutzern effektive und sichere Brandbekämpfung
- **Sicher ab Werk** – 100 %-Druckprüfung jedes Behälters
- **Korrosionsschutz inklusive** – bewährte innere und äußere Kunststoffbeschichtung des Behälters
- **Einfache Wartung** – großer Serviceöffnung und Wiederholteile
- **Zuverlässige Wiederbefüllung nach Einsatz** – durch Löschmittel-Konzentrat oder Fertigmischungen als Ersatzfüllungen
- **Wandhalterung** – inklusive
- **Kunststoff-Fußringe** – über Zubehör möglich
- **Zulassung** – nach DIN EN3 und Druckgeräterichtlinie (CE)

Technische Daten

	W 6 SKS	W 9 SKS
Füllmenge (l)	6	9
Löschmittel	NEUFROL S Gebrauchsfertige Lösung	
Rating	43 A	55 A
Löschmitteleinheiten	12 LE	15 LE
Temperaturbereich (°C)	0 bis +60 (nicht frostgeschützt)	
Gewicht (kg)	10,2	14,6
Breite (mm)	290	300
Höhe (mm)	545	510
Spritzdauer (s)	43	75
Spritzweite (m)	5 bis 6	
Zertifikate	MiG, EN 3 , CE, ÖNORM, PED, DIN EN ISO, MED, DINÖ	

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler: