

Fahrbarer Pulverlöscher PG 25 LM PG 50 LM

Beschreibung

Hohe Löschleistung für große Sicherheit

In Bereichen wo die Gefahr besteht das größere Mengen der unterschiedlichsten Materialien der Brandklassen A, B und C in Brand geraten, ist der der fahrbare Neuruppin Pulverlöscher am richtigen Ort. Mit 25 kg / 50 kg schaumverträglichem ABC-Pulver befüllt, kann er Brände von festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen wirksam bekämpfen. Durch die großen Räder und den stabilen Abstützbügel lassen sich der PG 25 LM und PG 50 LM mühelos und schnell zum Brandherd transportieren.

Für wirksame Löschangriffe

Der 5 bzw. auch 10 m lange Hochdruckschlauch erleichtert eine Brandbekämpfung von allen Seiten. Die abstellbare Pistole ermöglicht dabei auch stoßweise Löschangriffe mit dem besonders leistungsstarken ABC-Pulver. Zusätzlich schaffen die hohe Löschleistung und die große Wurfweite von 7 m bis 8 m bei einer Spritzdauer von ca. 30 s / ca. 55 s wertvolle Sicherheitsreserven

Druckgeprüft und frostunempfindlich

Der Behälter ist serienmäßig 100 % druckgeprüft außen hochwertig beschichtet. Der PG 25 LM und PG 50 LM sind auch bei Frost bis -30 °C einsatzfähig und eignet sich somit auch, in unbeheizten Bereichen oder im Freien für den Ernstfall bereitzustehen.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für Brandklasse A, B und C
- Läger
- Parkhäuser, Großgaragen
- Schwerindustrie, chemische Industrie
- Tankläger, Tankstellen
- Kraftwerke
- Heizungsanlagen
- Energiebetriebe
- Landwirtschaft
- Krankenhaus Hubschrauberlandeplatz
- Flughäfen
- Transportgewerbe, Schifffahrt



Besondere Vorteile

- **Kälteunempfindlich** – einsatzfähig von -30°C bis 60°C Umgebungstemperatur
- **Einfache Wartung** – große Serviceöffnung
- **Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben** – zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V bei 1 m Mindestabstand)
- **Individuell** – ABC- und BC-Pulverlöscher verfügbar
- **Stand sicher und flexibel** – 2 Räder und Abstützbügel
- **Langlebig** – robust einfacher Aufbau
- **Korrosionsschutz** – bewährte äußere Kunststoffbeschichtung des Behälters
- **Lange Spritzzeiten** – geben auch ungeübten Nutzern mehr Sicherheit

Technische Daten

	PG 25 LM	PG 50 LM
		
Füllmenge (kg):	25	50
Löschmittel:	Neutrex ABC	ABC Pulver
Rating:	A, 2B, C	A, 3B, C
Temperatur (°C):	-30 bis 60	
Gewicht (kg):	46	88
Breite (mm):	510	480
Höhe (mm):	1.000	1.120
Spritzdauer (s):	30	55
Spritzweite (m):	7 bis 8	ca. 8

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutzfachhändler: